

Запросить стоимость: sales@n-power.ru

Сетевые SNMP/HTTP-адаптеры. Для дистанционного управления источниками бесперебойного питания, мониторинга параметров напряжения и нагрузки через локальную вычислительную сеть или интернет.

SNMP/HTTP-адаптеры – это дополнительные платы для непосредственного подключения источников бесперебойного питания серий Mega-Vision, Mega-Vision ERT, Pro-Vision Black, Power-Vision, Power-Vision Black компании N-Power к локальной вычислительной сети с целью их дистанционного управления, а также мониторинга параметров напряжения и нагрузки. Адаптеры выполняют функцию шлюза между блоками бесперебойного питания и маршрутизаторами компьютерной сети. ИБП передают информацию о своем состоянии и принимают управляющие команды через последовательный интерфейс RS232, которые необходимо транслировать в сетевой протокол. Таким образом, SNMP/HTTP-адаптер превращает «бесперебойник» в самостоятельный сетевой узел со своим уникальным IP-адресом, доступ к которому открыт с любой станции компьютерной сети.

Кроме того, адаптеры поддерживает обмен данными по протоколу SNMP, а благодаря встроенному HTTP-серверу позволяют просматривать информацию о состоянии UPS через сеть Internet/Intranet с помощью любого распространенного HTTP-браузера.

Программа функционирования устройств хранится во внутренней энергонезависимой перезаписываемой памяти и может быть обновлена через интерфейс связи с компьютером. Адаптеры питаются постоянным напряжением 12 В.

Сетевой адаптер MEV123 предназначен для работы с блоками бесперебойного питания Mega-Vision мощностью 1-3 кВА.

Сетевой адаптер MEV610 предназначен для работы с блоками бесперебойного питания Mega-Vision мощностью 6-10 кВА.

Сетевые SNMP/HTTP-адаптеры комплектуются программным обеспечением NetAgent, предназначенным для дистанционного управления работой ИБП, а также мониторинга сетевого напряжения. Оно содержит следующие утилиты:



SNMP-HTTP-адаптер



MP/HTTP-адаптер MEV123



Вид сбоку



SNMP/HTTP-адаптер MEV610