

Трехфазные стабилизаторы напряжения Oberon A/Y

Oberon A/Y – (Италия) – 6 кВА ... 2800 кВА
Сервоприводные, электромеханические, трех-
фазные стабилизаторы N-Power.

Высокоточные, надежные, пожаробезопасные,
с низким уровнем шума.

Лучшее решение для защиты жилых домов, за-
городных резиденций, коттеджей, административ-
ных зданий, отдельных офисов, вычислительных
залов, серверных помещений, заводских цехов,
производственных линий, а также и любой другой
полезной нагрузки.

**Идеальный стабилизатор для коттеджей,
зданий и промышленных объектов!**

**Надежные, высокоточные, малошумные,
с плавным управлением!**

**Стабильно работают в жестких условиях!
Не требуют обслуживания!**

Данный раздел содержит описание мощных элек-
тродинамических сервоприводных трехфазных
стабилизаторов напряжения Oberon A/Y. Их глав-
ный регулирующий элемент – автотрансформа-
тор (вариатор) с механическим сервомотором.
Полученное с его помощью значение компенси-
рующего напряжения суммируется с основным
напряжением на вольтодобавочном трансформа-
торе. При этом может как суммироваться при син-
фазной подаче, так и вычитаться при противо-
фазной. Так происходит стабилизация сетевого
напряжения, путем компенсации его отклонений.
Выпускаются и поставляются трехфазные устрой-
ства Oberon A/Y с максимальной выходной мощ-
ностью 1-2800 кВА и предназначенные для работы
с широким спектром нагрузок.

Силовые узлы стабилизаторов Oberon A/Y мон-
тируются в особо прочные металлические кабинеты
(типы D и E). Рисунок с разновидностями корпусов
представлен в конце статьи. Существует два типа
трехфазных моделей Oberon A/Y:

- со стабилизацией среднеарифметического
выходного напряжения по фазам (тип A);
- с независимой регулировкой напряжения каж-
дой фазы (тип Y).



**Трехфазные стабилизаторы
напряжения Oberon A/Y**



**Трехфазные стабилизаторы
Oberon Y45-15 (45 кВА)**



**Модель с цифровым
мультиметром**



**Модель с аналоговым
вольтметром**