

0 601 37B 101 – GEX 125-150 AVE

Material number	0 601 37B 101	0 601 37B 102
EAN	3165140593571	3165140593588
Номер инструмента без принадлежностей	3601C7B100	3601C7B100
L-BOXX 238 1 600 A00 1RS	✓	
Блок системы микрофльтрации 2 605 411 228	✓	✓
Дополнительная рукоятка 2 602 026 175	✓	✓
Картон		✓
Ключ с внутренним шестигранником	✓	✓
Опорная тарелка (150 мм) перфорация 8+1 2 608 601 185	✓	
Тарельчатый шлифкруг (125 мм) 2 608 601 607	✓	✓
Тарельчатый шлифкруг (150 мм) 2 608 601 115	✓	✓
Шлифлист K120 2 608 607 424	✓	✓
Шлифлист K120 2 608 607 481	✓	✓
Упаковка (Д/Ш/В)	0x0x0 мм	0x0x0 мм
Напряжение, электрическое	230 В	230 В



Технические данные

Технические характеристики

Диам. тарельчатого шлифкруга	150 мм
Частота вращения на холостом ходу	5.500 – 12.000 об/мин
Частота колебаний	11.000 – 24.000 колебаний /мин
Эксцентриситет	2,00 мм
Крепление рабочего шлифматериала	Крепление на липучке
Номинальная потребляемая мощность	400 W
Вес	2,4 кг
Диапазон колебаний	4 мм

Функции



Электроника	✓
Крепление на липучке	✓
Удаление пыли	✓

Объединенные продукты

Системные компоненты Dust Special	✓
-----------------------------------	---

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	82 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	93 дБ(А)
Коэффициент неточности К	1,5 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 82 дБ (А); уровень звуковой мощности — 93 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 1,5 дБ.



Торговая информация

Позиционирование

- Минимум вибрации: больше никакого дрожания рук

Потребительские преимущества

- Уникальная система гашения вибрации: минимум вибраций даже при длительном использовании
- Превосходное качество обработки поверхности: для обеспечения равномерного прижима шлифовальный блок отделен от корпуса
- Высокая гибкость при любом применении благодаря различному диаметру тарельчатого шлифкруга (на выбор: 150 мм или 125 мм)

Дополнительные преимущества

- Непосредственное подсоединение к пылесосу или блоку системы микрофльтрации для работы без пыли в любых условиях
- Эргономичные поверхности с мягкой накладкой для оптимального удобства использования с дополнительной рукояткой и без неё
- Фрикционный тормоз обеспечивает быстрое отключение инструмента для повышения эффективности работы
- Выбор числа оборотов и двигатель мощностью 400 Вт обеспечивают необходимый запас мощности и оптимальный подбор частоты вращения для любых шлифовальных работ