

0 601 790 0R0 – GWS 9-115


Material number	0 601 790 0R0	0 601 790 000
EAN	3165140823159	3165140650854
Дополнительная рукоятка	✓	
Дополнительная рукоятка 1 602 025 024		✓
Зажимная гайка 1 603 340 040		✓
Зажимной фланец	✓	
Защитный кожух	✓	
Защитный кожух 1 605 510 364		✓
Картон		✓
Ключ под два отверстия	✓	
Ключ под два отверстия 1 607 950 043		✓
Круглая гайка	✓	
Опорный фланец № ЕТ 2 605 703 014		✓
Номер инструмента без принадлежностей		3601G90000
Упаковка (Д/Ш/В)		0 x 0 x 0 мм
Напряжение, электрическое		230 В



Технические данные

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность	900 W
Частота вращения на холостом ходу	11.500 об/мин
Выходная мощность	530 W
Резьба шлифовального шпинделя	M 14
Диам. круга	115 мм
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга	115 мм
Диам. круглой щетки	75 мм
Длина	289 мм
Высота	102 мм
Вес	2,0 кг



Функции

Двигатель «Чемпион»	✓
Непосредственное охлаждение	✓
Фиксация выключателя	✓
Устойчивый к проворачиванию защитный кожух	✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	90 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	101 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 90 дБ (А); уровень звуковой мощности — 101 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.



Торговая информация

Позиционирование

- Самый выносливый инструмент в своем классе

Потребительские преимущества

- Двигатель мощностью 900 Вт для высокой производительности
- Высокая эффективность работы благодаря долгому сроку службы и долговечным угольным щеткам
- Эргономичная форма для максимального контроля в различных положениях рукояток

Дополнительные преимущества

- Дополнительные вентиляционные отверстия для самых нагретых зон для высокой устойчивости к нагрузкам и увеличения срока службы
- Устойчивый к проворачиванию защитный кожух — легко и быстро регулируемый, гарантирующий безопасность в работе
- Корпус редуктора переставляется с шагом 90°
- Установка рукоятки с левой или с правой стороны