

0 601 9B7 400 – GSR 14,4-2-LI

Material number	0 601 9B7 400	0 601 9B7 401
EAN	3165140659932	3165140659949
Номер инструмента без принадлежностей	3 601 JB7 400	3 601 JB7 400
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А*ч 1 600 Z00 030	✓	✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓	
Быстрозарядное устройство AL 1820 CV 2 607 225 424	✓	✓
Вкладыш для 1/2 кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство 1 600 A00 2WB	✓	✓
Картон		✓



Технические данные

Технические характеристики

Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	34 / 16 Нм
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 400 / 1.300 об/мин
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс.	1 / 10 мм
Диаметр резьбы шпинделя	1/2"
Напряжение аккумулятора	14.4 В
Ёмкость аккумулятора	1,5 А·ч
Вес с аккумулятором	1.2 кг
Число ступеней крутящего момента	20+1
Длина	169,0 мм
Ширина	197,0 мм

Диаметр отверстия

Макс. Ø отверстия в древесине	30 мм
Макс. Ø отверстия в стали	10 мм

Диаметр шурупа

Макс. Ø шурупов	7 мм
-----------------	------

Функции


многоскоростной	✓
Функция реверса	✓
Электроника	✓
Система Auto-Lock	✓
Рукоятка с мягкой накладкой	✓
Подсветка	✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	68 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	79 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 68 дБ (А); уровень звуковой мощности — 79 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.



lightseries



Торговая информация

Позиционирование

- Самая легкая и компактная аккумуляторная дрель-шуруповерт в своем классе инструментов

Потребительские преимущества

- Минимальный вес: всего 1,2 кг для максимального удобства использования и неусттомительной работы
- Инновационный 2-скоростной планетарный редуктор для эффективного выполнения работ по заворачиванию шурупов и сверлению
- Благодаря сверхкомпактному исполнению (169 мм) очень удобен в использовании, прежде всего, при заворачивании шурупов и сверлении над головой и в труднодоступных местах

Дополнительные преимущества

- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Полноценный сверлильный патрон Auto-Lock 10 мм
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны в темных местах
- Благодаря удобному зажиму для переноски на ремне инструмент постоянно готов к работе