

0 601 9D6 108 – GSR 18 V-EC

Material number	0 601 9D6 108
EAN	3165140841801
Номер инструмента без принадлежностей	3601JD6100
1 зажим для крепления на ремне, 1 держатель бит, 4 цветных зажима	✓
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А*ч с технологией беспроводной зарядки GBA 18 В 2,0 А*ч MW-B 1 600 A00 3NC	✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓
Вкладыш для кейса L-BOXX Wireless Charging GSR/GSB/GDX 1 600 A00 D6M	✓
Зарядное устройство для беспроводной зарядки GAL 1830 W	✓
Монтажная рама для зарядного устройства	✓



Технические данные

Технические характеристики

Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	50 / 26 Нм
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 500 / 0 – 1.700 об/мин
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс.	1,5 / 13 мм
Диаметр резьбы шпинделя	1/2"
Напряжение аккумулятора	18 В
Ёмкость аккумулятора	2,0 А•ч
Вес с аккумулятором	1,8 кг
Число ступеней крутящего момента	18+1
Длина	179,0 мм
Высота	241,0 мм
Тип ячеек	литий-ионный

Диаметр отверстия

Макс. Ø отверстия в древесине	38 мм
Макс. Ø отверстия в стали	13 мм

Диаметр шурупа


Макс. Ø шурупов	10 мм
-----------------	-------

Функции

многоскоростной	✓
Функция реверса	✓
Электроника	✓
Система Auto-Lock	✓
Рукоятка с мягкой накладкой	✓
Подсветка	✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	73 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 73 дБ (А); уровень звуковой мощности — дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.



Торговая информация

Позиционирование

- Еще надежнее. Постоянная готовность к работе благодаря инновационной беспроводной системе зарядки

Потребительские преимущества

- Увеличение срока службы на 100 % благодаря бесщеточному двигателю EC GSR 18 V-EC
- Комфорт: благодаря беспроводной системе зарядки процесс зарядки интегрирован в рабочий процесс
- Надежность: GAL 1830 W — нечувствительность к пыли и влаге благодаря закрытому дизайну (без контактов)

Дополнительные преимущества

- Компактность: минимальная длина корпуса (всего 179 мм) для оптимального удобства использования
- Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым увеличивают срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Система Electronic Motor Protection (EMP) защищает двигатель от перегрузки и обеспечивает его долгий срок службы
- Сверлильный патрон Auto-Lock 13 мм
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны в темных местах
- Сменные цветные зажимы для легкой идентификации инструмента
- Монтируемый держатель бит для простой транспортировки и хранения бит на инструменте
- Практичный зажим для удобного подвешивания инструмента на ремень или стремянку
- Функция тормоза двигателя для точной работы при серийном заворачивании шурупов