

0 601 9D9 200 – GSB 14,4 VE-2-LI


Material number	0 601 9D9 200
EAN	3165140760836
Номер инструмента без принадлежностей	3 601 JD9 200
1/1 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство 2 608 438 115	✓
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А*ч 1 600 Z00 033	✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV 2 607 225 322	✓
Дополнительная рукоятка 2 609 199 662	✓



Технические данные



2-SPEED



1,5-13 mm



LED LIGHT



ELECTRONIC CELL PROTECTION



COOL PACK




ELECTRONIC MOTOR PROTECTION




KICKBACK CONTROL



4-POLE MOTOR



BATTERY STATUS



4,0 Ah



45 min



14,4 Volt



powered by
Li-Ion
technology



FLEXIBLE
POWER SYSTEM



robustseries



HEAVY DUTY



Технические характеристики

Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	80 / 36 Нм
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 440 / 1.850 об/мин
Макс. число ударов	27.750 уд/мин
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс.	1,5 / 13 мм
Диаметр резьбы шпинделя	1/2"
Напряжение аккумулятора	14.4 В
Ёмкость аккумулятора	4,0 А•ч
Вес с аккумулятором	2.4 кг
Число ступеней крутящего момента	25+1

Диаметр отверстия

Макс. Ø отверстия в древесине	40 мм
Макс. Ø отверстия в стали	13 мм
Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке	14 мм

Диаметр шурупа


Макс. Ø шурупов	10 мм
-----------------	-------

Функции

многоскоростной	✓
Ударное сверление	✓
Функция реверса	✓
Электроника	✓
Система Auto-Lock	✓
Рукоятка с мягкой накладкой	✓
Подсветка	✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	91 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	102 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 91 дБ(А); уровень звуковой мощности — 102 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.



Торговая информация

Позиционирование

- Исключительная прочность и исключительная прочность — с функцией ударного сверления

Потребительские преимущества

- Исключительная мощность: крутящий момент до 80 Н•м для выполнения сложных работ по заворачиванию шурупов и сверлению в древесине и металле, а также для ударного сверления в кирпичной кладке отверстий диаметром до 14 мм
- Исключительная прочность: благодаря эластичному корпусу Durashield инструмент сохраняет полную работоспособность даже после падения на бетон с высоты 2 м
- Исключительный комфорт: оптимальный контроль над инструментом благодаря инновационной системе KickBack Control (KBC), которая распознает внезапную блокировку и отключает инструмент

Дополнительные преимущества

- Инновационная дополнительная рукоятка с волнистым профилем и простым механизмом блокировки для быстрой установки/снятия и надежной фиксации
- Сверхкомпактность: малая длина корпуса (всего 228 мм) для оптимального удобства использования
- Система Electronic Motor Protection (EMP) защищает двигатель от перегрузки и обеспечивает его долгий срок службы
- Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым увеличивают срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны в темных местах