

0 601 9E0 100 – GDS 10,8 V-EC

Material number	0 601 9E0 100	0 601 9E0 101
EAN	3165140765091	3165140765114
Номер инструмента без принадлежностей	3 601 JE0 100	3 601 JE0 100
2 аккумулятора 2,5 А*ч, Li-Ion 1 600 A00 4ZL	✓	
L-BOXX 102 1 600 A00 1RP	✓	
Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят		✓
Быстрозарядное устройство AL 1130 CV 2 607 225 134	✓	
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент	✓	✓
Вкладыш для кейса L-BOXX под принадлежности	✓	
Исполнение Solo		✓
Картонная упаковка L-BOXX-ready		✓



Технические данные

Технические характеристики

Ёмкость аккумулятора	2,0 А•ч
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 1.200 / 2.600 об/мин
Число ступеней крутящего момента	2
Вес с аккумулятором	0,9 кг
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	115 Нм
Номинальное число ударов	0 – 3.100 уд/мин
Длина	137,0 мм
Ширина	54,0 мм
Высота	177,0 мм
Напряжение аккумулятора	10.8 В
Патрон для инструмента	3/8" четырехгранник

Диаметр шурупа


Диам. шурупов	M 4 – M 12
---------------	------------

Функции

Бесступенчатая регулировка частоты вращения	✓
Функция реверса	✓
Электроника	✓
Система контроля мощности Power-Control	✓
Рукоятка с мягкой накладкой	✓

Значения шума/вибрации

Уровень шума	Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 87 дБ (A); уровень звуковой мощности — 100 дБ(A). Поправочный коэффициент K= 3 дБ.
--------------	---



Торговая информация

Позиционирование

- Увеличение срока службы и повышение точности наряду с сохранением прежних компактных размеров

Потребительские преимущества

- Увеличенный на 100 % срок службы благодаря бесщеточному э/двигателю ЕС и оптимизированному ударному механизму
- Повышенная точность при заворачивании шурупов: 2-ступенчатая система PowerControl для защиты от перекручивания мелких шурупов и обеспечения макс. крутящего момента 115 Нм
- Увеличенная продолжительность работы на одной зарядке благодаря аккумуляторам 2,5 А•ч

Дополнительные преимущества

- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны даже в темных местах
- Бесщеточный э/двигатель ЕС Bosch для увеличения срока службы на 100 %
- Заметное увеличение продолжительности работы благодаря максимальной эффективности и аккумуляторной технологии Bosch
- Компактное исполнение для оптимального удобства при выполнении работ в труднодоступных местах и над головой