

Material number	0 603 2A4 020
EAN	3165140776097
Номер инструмента без принадлежностей	3603BA4000
Двухсторонний твердосплавный нож 2 608 635 376	✓
Ключ с внутренним шестигранником	✓
Напряжение	230 В



Технические данные

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность	550 W
Выходная мощность	280 W
Глубина строгания	0 – 1,5 мм
Глубина выборки паза	0 – 8 мм
Рабочая ширина	82 мм
Частота вращения на холостом ходу	19.500 об/мин
Масса	2,4 кг



Функции

Блокировка включения	✓
V-образные пазы	✓
Башмак	✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	86 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	97 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 86 дБ (А); уровень звуковой мощности — 97 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.

Торговая информация

Позиционирование

- Быстрота, точность и эффективность

Потребительские преимущества

- Компактный и мощный рубанок 550 Вт для сложных задач с глубиной строгания до 1,5 мм
- Выброс стружки с разъемом для подсоединения пылесборного мешка или пылесоса
- Запатентованная система ножей Woodrazor для лёгкого строгания без лишних усилий, более простой и быстрой замены ножа и обеспечения высокого качества обработки поверхности

Дополнительные преимущества

- Система выброса стружки препятствует затору стружки, что позволяет работать без перерывов
- 3 V-образных паза для точной обработки углов
- Автоматически раскладывающийся башмак предотвращает повреждение заготовки или ножа рубанка при прерывании работы
- Глубина выборки паза до 8 мм
- Комбинированная кнопка установки ведения инструмента и глубины строгания обеспечивает надёжное ведение рубанка и плавную регулировку
- С возможностью точной настройки глубины строгания и отделением для ключа
- Превосходная эргономичность благодаря оптимизированному положению рукоятки как для левшей, так и для правшей