

0 603 3A0 720 – PST 650


Material number	0 603 3A0 720
EAN	3165140653275
Номер инструмента без принадлежностей	3603CA0700
1 пильное полотно по древесине T 144D	✓
Пластмассовый кейс	✓



Технические данные

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность	500 W
Выходная мощность	300 W
Число ходов на холостом ходу	3.100 ход/мин
Опорная плита	сталь
Масса	1,6 кг



Глубина пропила

Глубина резания в древесине	65 мм
Глубина пропила в стали	4 мм

Функции

Bosch-SDS	✓
Bosch Low Vibration	✓
Регулировка струи воздуха	✓
Рукоятка с мягкой накладкой	✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	88 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	99 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 88 дБ (А); уровень звуковой мощности — 99 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.

Торговая информация

Позиционирование

- Лобзик Easy PST 650 от Bosch: Easy Rider — для точных прямых и криволинейных пропилов

Потребительские преимущества

- Практичный инструмент: компактный размер, малый вес и исключительное удобство использования обеспечивают оптимальное управление и комфорт в работе
- Низкий уровень вибрации, безопасная и комфортная работа благодаря системе «Low Vibration» от Bosch с линейной балансировкой и эргономичной рукояткой с мягкой накладкой
- Благодаря мощному двигателю на 500 Вт и глубине пропила 65 мм в древесине выполнение даже тяжёлых работ станет пустяковым делом

Дополнительные преимущества

- Включаемый сдув опилок обеспечивает оптимальный обзор линии распила в любое время
- Система Bosch SDS обеспечивает удобную и безопасную замену пильных полотен всего за несколько секунд — без использования дополнительного инструмента
- Модифицированная металлическая подошва для удобного и безопасного использования — с регулировкой в диапазоне до 45° для выполнения косых пропилов
- Возможность подсоединения пылесоса — для работы без пыли
- Новый кабельный ввод с подвесом для практичного размещения