

0 603 3A2 420 – PWS 750-115

Material number	0 603 3A2 420
EAN	3165140593946
Номер инструмента без принадлежностей	3603CA2400
Быстросъемный защитный кожух	✓
2 605 510 288	
Рукоятка	✓
2 602 025 183	



Технические данные

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность	750 W
Диаметр шлифкруга	115 мм
Частота вращения на холостом ходу	12.000 об/мин
Масса	1,8 кг



Функции

Блокировка шпинделя	✓
Защитная крышка	✓
Защитный кожух с системой быстрой регулировки положения	✓
Рукоятка, крепление с левой и с правой стороны	✓
Система Bosch Dust Protection	✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	90 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	101 дБ(А)
Коэффициент неточности K	3 дБ
Уровень шума	Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 90 дБ (А); уровень звуковой мощности — 101 дБ(А). Поправочный коэффициент K= 3 дБ.



Торговая информация

Позиционирование

- Мощность под надежным контролем

Потребительские преимущества

- Компактное исполнение для неизменно безопасного и уверенного использования
- Гибкое и универсальное применение благодаря мощному двигателю — для резки, торцевания, шлифования и крацевания металла, керамической плитки и бетонного камня
- Простота в управлении благодаря регулировке защитного кожуха без инструмента и наличию у кожуха специальной кодировки, предотвращающей его неправильную установку

Дополнительные преимущества

- Повышение комфорта благодаря возможности установки рукоятки с любой стороны
- Повышение эффективности и контроля благодаря мощному двигателю и малому весу
- Блокировка шпинделя для простой замены диска без инструмента
- Оптимальная производительность и увеличенный срок службы благодаря запатентованной системе Dust Protection от Bosch. Предотвращает забивание шарикоподшипника пылью, образующейся в ходе шлифования и резки