

# 0 603 9A2 101 – PSR 1080 LI-2


|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Material number                                          | 0 603 9A2 101 |
| EAN                                                      | 3165140835718 |
| Номер инструмента без принадлежностей                    | 3 603 JA2 100 |
| 2 аккумуляторных блока 10,8 В / 1,5 А•ч<br>2 607 336 759 | ✓             |
| Двойная бита                                             | ✓             |
| Зарядное устройство AL 1110 CV<br>2 609 120 553          | ✓             |
| Чемоданчик2.1                                            | ✓             |



## Технические данные

### Технические характеристики

|                                                                          |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Напряжение аккумулятора                                                  | 10,8 В                            |
| Ёмкость аккумулятора                                                     | 1.5 А•ч                           |
| Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)                         | 0 – 450 / 1.650 об/мин            |
| Частота вращения на холостом ходу                                        | 0 – 1.650 об/мин                  |
| Макс. крутящий момент                                                    | 20,0 Нм                           |
| Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твёрдый материал | 11 / 20 Нм                        |
| Число ступеней крутящего момента                                         | 15 + 1                            |
| Сверлильный патрон                                                       | Быстрозажимной сверлильный патрон |
| Вес с аккумулятором                                                      | 1,00 кг                           |



### Диаметр шурупа

|              |      |
|--------------|------|
| Ø шурупов до | 6 мм |
|--------------|------|

### Диаметр отверстия

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Ø отверстий в стали     | 6 мм  |
| Ø отверстий в древесине | 20 мм |

### Функции

|                                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| 10,8 В                                                                  | ✓ |
| Литий-ионная технология                                                 | ✓ |
| Система защиты элементов питания Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | ✓ |



|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| 2-скоростной редуктор                                | ✓ |
| Область применения: заворачивание шурупов /сверление | ✓ |
| Рукоятка с мягкой накладкой                          | ✓ |
| Встроенная подсветка                                 | ✓ |
| Bosch Electronic                                     | ✓ |
| Реверс                                               | ✓ |
| Индикация направления вращения                       | ✓ |

## Значения шума/вибрации

|                            |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уровень звукового давления | 66 дБ(А)                                                                                                                                                                                   |
| Уровень звуковой мощности  | 77 дБ(А)                                                                                                                                                                                   |
| Коэффициент неточности К   | 3 дБ                                                                                                                                                                                       |
| Уровень шума               | Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 66 дБ (А); уровень звуковой мощности — 77 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ. |

## Торговая информация

### Позиционирование

- Компактность, легкость, мощность — беспроводное исполнение с хорошим соотношением цены и производительности

### Потребительские преимущества

- Syneon Chip: интеллектуальная система электронного управления энергией для обеспечения оптимальной мощности и максимальной выносливости.
- Без эффекта памяти и саморазряда: постоянная готовность к работе благодаря литий-ионной технологии
- Компактная конструкция благодаря литий-ионной технологии

### Дополнительные преимущества

- Электронное управление частотой вращения Bosch Electronic: функция «Разгона» от 0 до макс. с помощью кнопочного выключателя
- Мощный планетарный редуктор: длительный срок службы, оптимальная передача усилия, высокая плавность хода
- PowerLight — при помощи встроенного светодиода рабочая поверхность заготовки будет всегда освещённой
- 15-ступенчатая установка крутящего момента + ступень для сверления — оптимальная мощность для любого применения