

0 603 9A3 121 – PSR 1800 LI-2

Material number	0 603 9A3 121
EAN	3165140761574
Номер инструмента без принадлежностей	3603JA3100
1-час. зарядное устройство 1 600 Z00 001	✓
2 аккумуляторных блока 1 600 Z00 000	✓
Двойная бита	✓
Пластмассовый кейс	✓



Технические данные

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	18,0 В
Ёмкость аккумулятора	1.5 А•ч
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 400 / 1.350 об/мин
Макс. крутящий момент	38,0 Нм
Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твёрдый материал	18 / 38 Нм
Число ступеней крутящего момента	20 + 1
Сверлильный патрон	Быстрозажимной сверлильный патрон
Вес с аккумулятором	1,20 кг

Диаметр шурупа

Ø шурупов до	8 мм
--------------	------

Диаметр отверстия

Ø отверстий в стали	10 мм
Ø отверстий в древесине	30 мм

Функции

18 В	✓
Литий-ионная технология	✓
Система защиты элементов питания Bosch Electronic Cell Protection (ECP)	✓
Bosch Auto-Lock	✓



0 603 9A3 121 – PSR 1800 LI-2

2-скоростной редуктор	✓
Область применения: заворачивание шурупов /сверление	✓
Рукоятка с мягкой накладкой	✓
Встроенная подсветка	✓
Bosch Electronic	✓
Реверс	✓
Индикатор заряда аккумулятора	✓
Индикация направления вращения	✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	71 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	82 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 71 дБ (А); уровень звуковой мощности — 82 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.

Торговая информация

Позиционирование

- PSR 1800 LI-2 — самый удобный и мощный инструмент в своём классе

Потребительские преимущества

- Максимально удобный в своём классе инструмент благодаря литий-ионной технологии
- Отсутствие саморазряда и эффекта памяти, постоянная готовность к работе благодаря литий-ионной технологии
- Исключительно высокая долговечность сменного литий-ионного аккумулятора благодаря системе Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

Дополнительные преимущества

- Syneon Chip — Продуманное управление энергией для любого проекта
- 20-ступенчатая установка крутящего момента + ступень сверления — оптимальная мощность для любого применения
- 2-скоростной высокопроизводительный планетарный редуктор: увеличенный срок службы, оптимальная передача усилия, высокая плавность хода
- Электронный 3-ступенчатый индикатор заряда
- Электронное управление частотой вращения Bosch Electronic: функция «Разгона» от 0 до макс. с помощью кнопочного выключателя
- Быстрозажимной сверлильный патрон с системой Bosch-Auto-Lock для максимально быстрой и простой замены рабочего инструмента
- PowerLight — при помощи встроенного светодиода рабочая поверхность заготовки будет всегда освещённой
- Реверс
- Один аккумулятор для всех — для любых садовых электроинструментов/электроинструментов для домашней мастерской из системы Power4All

