


Material number	0 601 063 104	0 601 063 105	0 601 063 108	0 601 063 109
EAN	3165140718141	3165140718158	3165140775861	3165140775878
Номер инструмента без принадлежностей	3601K63100	3601K63100	3601K63100	3601K63100
1 батарея 9 В 6LR61 блок				✓
3 батареи 1,5 В LR6 AA	✓	✓	✓	✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR			✓	✓
Вкладыш для L-BOXX под принадлежности			✓	✓
1 608 M00 C08				
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент	✓	✓	✓	✓
1 608 M00 C07				
Держатель для LR 2				✓
Защитный чехол 1 609 203 X77	✓	✓	✓	✓
Лазерный отражатель	✓	✓	✓	✓
Лазерный приёмник LR 2 Professional 0 601 069 100				✓
Подставка для выверки углов № ET 1 609 203 U23	✓	✓	✓	
Строительный штатив BT 150 Professional 0 601 096 B00		✓		
Универсальный держатель BM 1 Professional 0 601 015 A01			✓	✓



Технические данные

Технические характеристики

Лазерный диод	635 нм, < 1 мВт
Рабочая температура	-20 – 50 °C
Температура хранения	-20 – 70 °C
Класс лазера	2
Рабочий диапазон	20 м
Рабочий диапазон с приемником	50 м
Рабочий диапазон без приемника	20 м
Точность нивелирования	± 0,3 мм/м
Диапазон самонивелирования	± 4°
Время нивелирования	4 с
Защита от пыли и водяных брызг	IP 54
Источники питания	3 x 1,5-V-LR6 (AA)
Время работы, макс.	20 ч
Резьба штатива	1/4"
Вес, ок.	0.45 кг
Длина	118 мм
Ширина	57 мм
Высота	89 мм
Проекция	2 линии



Торговая информация

Позиционирование

- Точные и четкие линии

Потребительские преимущества

- Самонивелирующийся по горизонтали и вертикали линейный лазерный нивелир для быстрого выравнивания линий
- Высокая видимость лазерных лучей в рабочем диапазоне 20 м (без приемника)
- Сверхточные в эксплуатации: погрешность измерения составляет ± 3 мм при рабочем диапазоне измерения 10 м

Дополнительные преимущества

- Режим вертикальных, горизонтальных и перекрестных лучей для точного выравнивания
- Простое управление одной рукой
- Функция автоматического нивелирования в горизонтальной и вертикальной плоскостях до ±4°
- Дальность действия 50 м с приемником LR 2 Professional (опция)
- Надежный дизайн с мягкой накладкой защищает от ударных нагрузок
- Фиксатор маятника обеспечивает безопасную транспортировку