

0 601 130 203 – GBM 32-4

Material number	0 601 130 203	0 601 130 208
EAN	3165140198813	3165140201919
Выбивной клин 1 601 030 009	✓	✓
Дополнительная рукоятка № ET 3 602 025 018	✓	✓
Чемоданчик	✓	✓
Упаковка (Д/Ш/В) мм	560x420x140 мм	550x420x150 мм
Напряжение, электрическое	230 В	230 В
Патрон для инструмента	МК 3	



Технические данные

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность	1.500 W
Частота вращения на холостом ходу	210 / 330 / 470 / 740 об/мин
Выходная мощность	1.000 W
Вес	7,3 кг
Номинальное число оборотов	120 / 185 / 265 / 420 об/мин
Номинальный крутящий момент	80,0 / 52,0 / 36,0 / 32,0 Нм
Соединительная резьба шпинделя	МК 3
Макс. крутящий момент	220,0 / 130,0 / 120,0 / 93,0 Нм

HEAVY
DUTY

Диапазон сверления

Диам. отверстия в алюминии	50 мм
Диам. отверстия в древесине	70 мм
Диам. отверстия в стали	32 мм

Функции

многоскоростной	✓
-----------------	---

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	86
Уровень звуковой мощности	97 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 86 дБ (А); уровень звуковой мощности — 97 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.

Торговая информация

Позиционирование

- Самая производительная благодаря мощности 1500 Вт

Потребительские преимущества

- Мощнейшая дрель Bosch на 1500 Вт для выполнения отверстий диаметром до 32 мм в стали и эксплуатации в жестких условиях
- Идеальна для кернового бурения в металлоконструкциях с помощью магнитной стойки сверлильного станка GMB 32 Professional
- 4-скоростной редуктор для оптимальной передачи

Дополнительные преимущества

- Дополнительная рукоятка для лучшего захвата
- Безопасность благодаря предохранительной муфте
- Большой срок службы благодаря оснащению двигателя и редуктора роликовыми подшипниками
- Выключатель включается и фиксируется одним пальцем