

|                                                                                           |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Material number                                                                           | 0 601 513 000 | 0 601 513 003 |
| EAN                                                                                       | 3165140463560 | 3165140618908 |
| Номер инструмента без принадлежностей                                                     | 3601E13000    | 3601E13000    |
| 1 пильное полотно Т 144 D, Speed for Wood<br>код для заказа набора из 3 шт. 2 608 630 560 | ✓             | ✓             |
| L-BOXX 136<br>1 600 A00 1RR                                                               |               | ✓             |
| Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент<br>1 600 A00 2UP                                  |               | ✓             |
| Всасывающая насадка<br>№ запасной части 2 605 730 055                                     | ✓             | ✓             |
| Защита от скалывания стружки<br>2 601 016 096                                             | ✓             | ✓             |
| Защитный кожух<br>№ запасной части 2 605 510 293                                          | ✓             | ✓             |
| Направляющий башмак<br>№ запасной части 2 601 099 183                                     | ✓             | ✓             |
| Чемоданчик<br>2 605 438 686                                                               | ✓             |               |
| Напряжение, электрическое                                                                 | 230.0 В       |               |



## Технические данные

### Технические характеристики

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 780 W               |
| Число ходов на холостом ходу      | 500 – 3.100 ход/мин |
| Вес                               | 2,7 кг              |
| Длина кабеля                      | 4 м                 |
| Длина хода                        | 26 мм               |

### Глубина пропила

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Глубина резания в древесине          | 150 мм |
| Глубина резания алюминия             | 20 мм  |
| Глубина резания нелегированной стали | 10 мм  |

### Функции



|                            |   |
|----------------------------|---|
| Регулировка хода колебаний | ✓ |
| Удаление пыли              | ✓ |
| Система Bosch SDS          | ✓ |
| Электроника                | ✓ |
| Электроника постоянства    | ✓ |

### Объединенные продукты

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Системные компоненты Dust Special | ✓ |
|-----------------------------------|---|

### Значения шума/вибрации

|                            |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уровень звукового давления | 83 дБ(А)                                                                                                                                                                                   |
| Уровень звуковой мощности  | 94 дБ(А)                                                                                                                                                                                   |
| Коэффициент неточности К   | 3 дБ                                                                                                                                                                                       |
| Уровень шума               | Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 83 дБ (А); уровень звуковой мощности — 94 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ. |



## Торговая информация

---

### Позиционирование

- Самый мощный инструмент в своем классе

### Потребительские преимущества

- Высокий запас мощности при обработке даже твердых и толстых балок благодаря мощному и устойчивому к перегрузкам двигателю 780 Вт
- Исключительно прочная и устойчивая к деформациям опорная плита для работ в самых сложных условиях
- Высокая точность реза благодаря инновационной системе фиксации пильного полотна

### Дополнительные преимущества

- Зажимная система для быстрой и простой замены пильного полотна без дополнительного инструмента
- Эргономичная рукоятка с мягкими накладками для высокого комфорта в работе
- 4-ступенчатое маятниковое движение для тонких и грубых пропилов
- Электронный выбор числа оборотов