

Material number	0 601 517 000
EAN	3165140746250
Номер инструмента без принадлежностей	3601E17000
1 пильное полотно Т 144 DP № запасной части 2 609 991 424	✓
1 пильное полотно Т 244 D № запасной части 2 609 991 423	✓
1 пильное полотно Т 308 В, Extraclean for Hard Wood № для заказа набора из 3 шт. 2 608 663 750	✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент 1 600 A00 2UN	✓
Защита от скалывания стружки 2 601 016 096	✓
Переходник пылеотвода	✓
Напряжение, электрическое	230.0 В



Технические данные

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность	800 W
Число ходов на холостом ходу	800 – 3.000 ход/мин
Вес	2,2 кг
Длина хода ножовки	26 мм

Глубина пропила


Глубина резания в древесине	160 мм
Глубина резания алюминия	20 мм
Глубина резания нелегированной стали	10 мм

Функции

Регулировка хода колебаний	✓
Удаление пыли	✓
Система Bosch SDS	✓
Электроника	✓
Электроника постоянства	✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	86 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	97 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 86 дБ (А); уровень звуковой мощности — 97 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.



Торговая информация

Позиционирование

- Максимальная точность: абсолютный контроль для высокоточных пропилов!

Потребительские преимущества

- Компактная, легкая конструкция обеспечивает оптимальный контроль за инструментом
- Высокоточное ведение пильного полотна благодаря запатентованному двойному роликовому рычагу, который минимизирует увод пильного полотна и обеспечивает абсолютную точность пропила.
- Мощный двигатель 800 Вт с функцией константной электроники имеет запас мощности, достаточный для обработки даже очень твердых материалов

Дополнительные преимущества

- «Парковочная» позиция для быстрой и удобной замены полотна одной рукой
- Очень низкий уровень вибрации благодаря системе балансировки для высокой плавности хода и комфортной работы
- Яркий светодиод обеспечивает оптимальное освещение рабочей зоны