

0 601 529 208 – GNA 16 (SDS)

Material number	0 601 529 208
EAN	3165140315210
Матрица 2 608 639 028	✓
Пуансон 2 608 639 027	✓
Упаковка (Д/Ш/В)	385x177x106 мм




Технические данные

Подробная информация

Обрабатываемый материал	Сталь до 400 Н/мм ² при 1,6 мм
Ширина дорожки	5 мм
Предв. сверление для внутренних вырезов	21 мм
Самый малый радиус	40 мм
Число ходов при нагрузке	1.600 ход/мин
Число ходов холостого хода	2.200 ход/мин
Вес	1,7 кг
Длина	289 мм
Высота	142 мм
Производительность резания стали (400 Н/мм ²), макс.	1,6 мм
Производительность резания стали (600 Н/мм ²), макс.	1,0 мм
Производительность резания стали (800 Н/мм ²), макс.	0,7 мм
Производительность резания алюминия (200 Н/мм ²), макс.	2,0 мм



**HEAVY
DUTY**



Электрические параметры

Номинальная потребляемая мощность	350 W
Выходная мощность	160 W

Функции

Система Bosch SDS	✓
-------------------	---

Значения шума/вибрации

Уровень шума	Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — дБ (A); уровень звуковой мощности — дБ(A). Поправочный коэффициент K= дБ.
--------------	--

Торговая информация

Позиционирование

- Самый маленький и удобный инструмент от Bosch в своем классе

Потребительские преимущества

- Изящная, узкая конструкция для оптимального удобства использования
- Для внутренних вырезов
- Свободная работа по разметке и шаблону

Дополнительные преимущества

- Фиксируемая матрица для прямых прорезов
- Замена пуансона и матрицы без инструмента (система SDS)
- Легкосменные режущие инструменты