

# 0 601 668 900 – GKS 65 GCE

|                                                        |               |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Material number                                        | 0 601 668 900 | 0 601 668 901 |
| EAN                                                    | 3165140607629 | 3165140607636 |
| Номер инструмента без принадлежностей                  | 3601F68900    | 3601F68900    |
| L-BOXX 238<br>1 600 A00 1RS                            |               | ✓             |
| Переходник пылеотвода<br>№ ET 2 610 925 244            | ✓             | ✓             |
| Твердосплавный пильный диск, Ø 190 мм<br>2 608 641 184 | ✓             | ✓             |
| Шестигранный торцовый ключ SW 5<br>№ ET 1 907 950 006  | ✓             | ✓             |
| Упаковка (Д/Ш/В)                                       | 0x0x0 мм      | 0x0x0 мм      |
| Напряжение, электрическое                              | 230.0 В       | 230.0 В       |



## Технические данные

## Технические характеристики

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 1.800 W              |
| Частота вращения на холостом ходу | 2.300 – 5.000 об/мин |
| Вес                               | 5,2 кг               |
| Диам. отверстия пильного диска    | 30,0 мм              |
| Диам. пильного диска              | 190 мм               |

## Глубина пропила

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Глубина пропила (90°) | 65 мм |
| Глубина пропила (45°) | 48 мм |

## Функции


|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| Блокировка шпинделя                                      | ✓ |
| Электроника                                              | ✓ |
| Электроника постоянства                                  | ✓ |
| Удаление пыли                                            | ✓ |
| Плавный пуск                                             | ✓ |
| возможно использование в комбинации с направляющей шиной | ✓ |

## Объединенные продукты

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Системные компоненты Dust Special | ✓ |
|-----------------------------------|---|

## Значения шума/вибрации

|                            |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уровень звукового давления | 88 дБ(А)                                                                                                                                                                                     |
| Уровень звуковой мощности  | 99 дБ(А)                                                                                                                                                                                     |
| Коэффициент неточности К   | 3 дБ                                                                                                                                                                                         |
| Уровень шума               | Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 88 дБ(А); уровень звуковой мощности — 99 дБ(А).<br>Поправочный коэффициент К= 3 дБ. |



## Торговая информация

---

### Позиционирование

- Мощный инструмент — оптимально подходит для использования с направляющими шинами

### Потребительские преимущества

- Оптимальная совместимость с новой системой направляющих Bosch FSN, а также направляющими других производителей
- Возможно выполнение косых пропилов с направляющей шиной без переходника
- Высокая производительность пиления благодаря двигателю мощностью 1 800 Вт и функции константной электроники

### Дополнительные преимущества

- Подошва из алюминиевого литья с точно выфрезерованными пазами для направляющих шин