

# 0 601 796 0R2 – GWS 15-125 CIE

| Material number                                                                         | 0 601 796 0R2 | 0 601 796 0R3 | 0 601 796 002 | 0 601 796 003 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| EAN                                                                                     | 3165140823111 | 3165140823128 | 3165140654944 | 3165140650755 |
| Дополнительная рукоятка                                                                 | ✓             | ✓             |               |               |
| Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control<br>1 602 025 052 |               |               | ✓             | ✓             |
| Зажимная гайка<br>№ ET 1 603 345 043                                                    |               |               | ✓             | ✓             |
| Зажимной фланец                                                                         | ✓             | ✓             |               |               |
| Защитный кожух                                                                          | ✓             | ✓             |               |               |
| Защитный кожух<br>1 605 510 356                                                         |               |               | ✓             | ✓             |
| Ключ под два отверстия                                                                  | ✓             | ✓             |               |               |
| Ключ под два отверстия<br>№ ET 1 607 950 052                                            |               |               | ✓             | ✓             |
| Круглая гайка                                                                           | ✓             | ✓             |               |               |
| Опорный фланец<br>№ ET 2 605 703 014                                                    |               |               | ✓             | ✓             |
| Чемоданчик<br>1 605 438 182                                                             |               |               |               | ✓             |
| Номер инструмента без принадлежностей                                                   |               |               | 3601G96000    | 3601G96000    |
| Упаковка (Д/Ш/В)                                                                        |               |               | 0x0x0 мм      | 0x0x0 мм      |
| Напряжение, электрическое                                                               |               |               | 230 В         | 230 В         |



## Технические данные

### Технические характеристики

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Номинальная потребляемая мощность       | 1.500 W               |
| Частота вращения на холостом ходу       | 2.800 – 11.500 об/мин |
| Выходная мощность                       | 820 W                 |
| Резьба шлифовального шпинделя           | M 14                  |
| Диам. круга                             | 125 мм                |
| Диам. резинового тарельчатого шлифкруга | 125 мм                |
| Диам. круглой щетки                     | 75 мм                 |
| Длина                                   | 311 мм                |
| Высота                                  | 103 мм                |
| Вес                                     | 2,4 кг                |

### Функции

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Ограничение пускового тока                 | ✓ |
| Двигатель «Чемпион»                        | ✓ |
| Электроника постоянства                    | ✓ |
| Непосредственное охлаждение                | ✓ |
| Электроника                                | ✓ |
| Система KickBack Stop                      | ✓ |
| Плавный пуск                               | ✓ |
| Фиксация выключателя                       | ✓ |
| Защита от перегрузок                       | ✓ |
| Устойчивый к проворачиванию защитный кожух | ✓ |
| Защита от непреднамеренного включения      | ✓ |

### Значения шума/вибрации

|                            |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уровень звукового давления | 92 дБ(A)                                                                                                                                                                                       |
| Уровень звуковой мощности  | 103 дБ(A)                                                                                                                                                                                      |
| Коэффициент неточности K   | 3 дБ                                                                                                                                                                                           |
| Уровень шума               | Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 92 дБ (A); уровень звуковой мощности — 103 дБ(A).<br>Поправочный коэффициент K= 3 дБ. |



## Торговая информация

---

### Позиционирование

- Максимальная производительность и высокий уровень защиты пользователя

### Потребительские преимущества

- Высокая производительность благодаря двигателю мощностью 1 500 Вт с функцией константной электроники
- Долгий срок службы благодаря двигателям с непосредственным охлаждением, защите от перегрузок и долговечным угольным щеткам
- Самая эффективная защита пользователя благодаря системе KickBack Stop, защите от непреднамеренного включения, устойчивому к проворачиванию защитному кожуху и гашению вибраций

### Дополнительные преимущества

- Удобство использования благодаря эргономичному корпусу с мягкими накладками для надежного захвата
- Большая кнопка блокировки шпинделя для быстрой и простой замены рабочих инструментов
- 6-ступенчатый предварительный выбор числа оборотов для обработки различных материалов
- Дополнительная рукоятка с системой Vibration Control уменьшает вибрацию до 40 %, делая работу неустойчивой (EN 60745)
- Плавный пуск и ограничение пускового тока
- Корпус редуктора переставляется с шагом 90°
- Установка рукоятки с левой или с правой стороны