

# 0 601 868 109 – GSR 10,8-2-LI

|                                                                                       |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Material number                                                                       | 0 601 868 109 | 0 601 868 122 |
| EAN                                                                                   | 3165140727495 | 3165140835671 |
| 2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А*ч                                                |               | ✓             |
| 2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А*ч<br>1 600 Z00 02X                               | ✓             |               |
| L-BOXX 102<br>1 600 A00 1RP                                                           | ✓             |               |
| Быстрозарядное устройство AL 1130<br>CV                                               |               | ✓             |
| Быстрозарядное устройство AL 1130<br>CV<br>2 607 225 134                              | ✓             |               |
| Вкладыш для 1/2 кейса L-BOXX под<br>инструмент и зарядное устройство<br>1 600 A00 2V2 | ✓             |               |
| Вкладыш для 1/2 кейса L-BOXX под<br>принадлежности<br>1 600 A00 2WY                   | ✓             |               |
| Чемоданчик                                                                            |               | ✓             |
| Номер инструмента без<br>принадлежностей                                              |               | 3601H68100    |



## Технические данные

### Технические характеристики

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)             | 30 / 15 Нм             |
| Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)          | 0 – 400 / 1.300 об/мин |
| Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 1 / 10 мм              |
| Напряжение аккумулятора                                   | 10.8 В                 |
| Ёмкость аккумулятора                                      | 2,0 А•ч                |
| Вес с аккумулятором                                       | 0.95 кг                |
| Число ступеней крутящего момента                          | 20+1                   |
| Длина                                                     | 169,0 мм               |

### Диаметр отверстия

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Макс. Ø отверстия в древесине | 19 мм |
| Макс. Ø отверстия в стали     | 10 мм |

### Диаметр шурупа

|                 |      |
|-----------------|------|
| Макс. Ø шурупов | 7 мм |
|-----------------|------|

### Функции

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| многоскоростной             | ✓ |
| Функция реверса             | ✓ |
| Электроника                 | ✓ |
| Система Auto-Lock           | ✓ |
| Рукоятка с мягкой накладкой | ✓ |
| Подсветка                   | ✓ |

### Значения шума/вибрации

|              |                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уровень шума | Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — дБ (А); уровень звуковой мощности — дБ(А). Поправочный коэффициент К= дБ. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Торговая информация

---

### Позиционирование

- Удобный и мощный инструмент

### Потребительские преимущества

- Благодаря сверхкомпактному исполнению (169 мм) очень удобен в использовании, прежде всего, при заворачивании шурупов и сверлении над головой и в труднодоступных местах
- Профессиональная мощность: 2-скоростной редуктор обеспечивает высокий крутящий момент до 15 Н•м (заворачивание в мягкий материал) при сверлении отверстий (до 19 мм) и заворачивании шурупов (до 7 мм)
- Полноценный сверлильный патрон Auto-Lock 10 мм

### Дополнительные преимущества

- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Удобный индикатор заряда аккумулятора с 3 светодиодами
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны в темных местах
- Функция тормоза двигателя для точной работы при серийном заворачивании шурупов
- Отсутствие эффекта памяти: аккумулятор можно заряжать вне зависимости от степени его заряженности без повреждения элементов