

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Material number                                      | 0 603 954 322 |
| EAN                                                  | 3165140766906 |
| Номер инструмента без принадлежностей                | 3603J54300    |
| 1-часовое быстрозарядное устройство<br>2 607 225 471 | ✓             |
| Аккумуляторный блок<br>2 607 336 205                 | ✓             |
| Двойная бита                                         | ✓             |
| Пластмассовый кейс                                   | ✓             |



## Технические данные

### Технические характеристики

|                                                                          |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Напряжение аккумулятора                                                  | 14,4 В                            |
| Ёмкость аккумулятора                                                     | 1.5 А•ч                           |
| Частота вращения на холостом ходу                                        | 0 – 400 об/мин                    |
| Макс. крутящий момент                                                    | 28,0 Нм                           |
| Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твёрдый материал | 12 / 28 Нм                        |
| Число ступеней крутящего момента                                         | 20 + 1                            |
| Сверлильный патрон                                                       | Быстрозажимной сверлильный патрон |
| Вес с аккумулятором                                                      | 1,10 кг                           |



### Диаметр шурупа

|              |      |
|--------------|------|
| Ø шурупов до | 8 мм |
|--------------|------|

### Диаметр отверстия

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Ø отверстий в стали     | 8 мм  |
| Ø отверстий в древесине | 25 мм |

### Функции

|                                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| 14,4 В                                                                  | ✓ |
| Литий-ионная технология                                                 | ✓ |
| Система защиты элементов питания Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | ✓ |
| Bosch Auto-Lock                                                         | ✓ |
| Область применения: заворачивание шурупов                               | ✓ |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| /сверление                     |   |
| Рукоятка с мягкой накладкой    | ✓ |
| Встроенная подсветка           | ✓ |
| Bosch Electronic               | ✓ |
| Реверс                         | ✓ |
| Индикатор заряда аккумулятора  | ✓ |
| Индикация направления вращения | ✓ |

## Значения шума/вибрации

|                            |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уровень звукового давления | 67 дБ(А)                                                                                                                                                                                   |
| Уровень звуковой мощности  | 78 дБ(А)                                                                                                                                                                                   |
| Коэффициент неточности К   | 3 дБ                                                                                                                                                                                       |
| Уровень шума               | Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 67 дБ (А); уровень звуковой мощности — 78 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ. |

## Торговая информация

### Позиционирование

- PSR 14,4 LI – самый удобный в своем классе мощный инструмент

### Потребительские преимущества

- Максимально удобный в своём классе инструмент благодаря литий-ионной технологии
- Отсутствие саморазряда и эффекта памяти, постоянная готовность к работе благодаря литий-ионной технологии
- Исключительно высокая долговечность сменного литий-ионного аккумулятора благодаря системе Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

### Дополнительные преимущества

- Syneon Chip — Продуманное управление энергией для любого проекта
- Электронный 3-ступенчатый индикатор заряда
- Электронное управление частотой вращения Bosch Electronic: функция «Разгона» от 0 до макс. с помощью кнопочного выключателя
- Мощный планетарный редуктор: длительный срок службы, оптимальная передача усилия, высокая плавность хода
- Быстрозажимной сверлильный патрон с системой Bosch-Auto-Lock для максимально быстрой и простой замены рабочего инструмента
- PowerLight — при помощи встроенного светодиода рабочая поверхность заготовки будет всегда освещённой
- 20-ступенчатая установка крутящего момента + ступень сверления — оптимальная мощность для любого применения