


Material number	0 607 350 199
EAN	3165140621359



Технические данные

Технические характеристики

Допустимый Ø шлифов. инструмента	150 мм
Частота вращения на холостом ходу	12000 Об/мин
Выходная мощность	170 W
Расход воздуха на холостом ходу	8.5 л/с
Вес	0.7 кг
Патрон/диаметр резьбы шпинделя	5/16" 24 UNF Klettverschluss (15-Loch)
Резьба соединительного патрубка	1/4"-NPT
Внутренний диаметр пневмошланга	10 мм
Ход	5 мм



Торговая информация

Позиционирование

- Удобные прямые шлифмашины для высокоточных шлифовальных работ и деликатного шлифования, могут использоваться также для обработки округлых и выпуклых форм. Идеально подходят для автомастерских и лакокрасочных цехов.

Дополнительные преимущества

- Длина хода 5 мм
- Регулировка частоты вращения
- 2-рядный подшипник с соединением заклепками для увеличения срока службы, с защитой от пыли
- Низкий уровень вибрации благодаря сбалансированному эксцентрику
- Эргономичное полимерное покрытие с защитой от холода
- Встроенная система пылеудаления с оптимальной мощностью вытяжки
- Защита пылеотвода с регулировкой по высоте, для шлифпластин различной толщины
- Липучка для фиксации системных принадлежностей Bosch