

0 611 267 200 – GBH 2-28 DFV

Material number	0 611 267 200	0 611 267 201
EAN	3165140574105	3165140611213
Номер инструмента без принадлежностей	3611B67200	3611B67201
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR		✓
Быстрозажимной патрон 13 мм 2 608 572 212	✓	✓
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент 1 600 A00 2V3		✓
Дополнительная рукоятка 2 602 025 141	✓	✓
Ограничитель глубины 210 мм 1 613 001 010	✓	✓
Салфетка	✓	✓
Сменный патрон SDS-plus 2 608 572 213	✓	✓
Чемоданчик 2 605 438 098	✓	
Напряжение, электрическое	230 В	230 В



Технические данные

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность	850 W
Макс. энергия единичного удара	3.2 J
Число ударов при ном. числе оборотов	0 – 4.000 уд/мин
Номинальное число оборотов	0 – 900 об/мин
Вес	3,1 кг
Длина	402 мм
Высота	216 мм
Патрон для инструмента	SDS-plus

Диапазон сверления


Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами	4 – 28 мм
Оптимальный диапазон сверления в бетоне с использованием ударных свёрл	8 – 16 мм
Диам. отверстия в бетоне при сверлении полыми сверлильными коронками	68 мм
Макс. диам. отверстия в кирпичной кладке при сверлении полыми сверлильными коронками	68 мм
Макс. диам. отверстия в стали	13 мм
Макс. диам. отверстия в древесине	30 мм

Функции

Функция реверса	✓
Электроника	✓
Предохранительная муфта	✓

Значения шума/вибрации

Уровень шума	Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 90 дБ (A); уровень звуковой мощности — 101 дБ(A). Поправочный коэффициент K= 3 дБ.
--------------	---



Торговая информация

Позиционирование

- Самый мощный инструмент в своем классе

Потребительские преимущества

- Максимальная производительность сверления и долбления в своем классе
- Увеличение срока службы на 25 % по сравнению с другими перфораторами этого класса для еще большей экономичности
- Снижение вибрации на 27 % по сравнению с предыдущей моделью благодаря активному гашению вибрации

Дополнительные преимущества

- Сменный патрон для быстрой смены между ударным сверлением в бетоне и сверлением без удара в древесине и металле
- Блокировка вращения для долбления
- Шарнирное крепление кабеля для предотвращения разрывов
- Поворотный щеткодержатель для одинаковой мощности как при правом, так и при левом вращении
- Предохранительная муфта для защиты пользователя и самого инструмента
- Реверс для разблокировки заклинившего сверла
- Плавная регулировка числа оборотов для точного начала сверления