

Алмазные отрезные круги Best for Stone

best  Stone



- ▶ Для очень твердого камня, такого, как гранит или железобетон.
- ▶ Превосходная скорость резки благодаря «Speed Stripes» для минимизации бокового трения.
- ▶ Высота сегментов до 15 мм обеспечивает долгий срок службы при работе даже с самыми сложными в обработке материалами.
- ▶ Алмазные режущие сегменты с технологией лазерной сварки.



Свойства изделия	Данные изделия				Информация по заказу			
	Диаметр, мм	Диаметр отверстия, мм	Ширина реза, мм	Высота сегмента, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки
115	22,23	2,2	12	2 608 602 641	C1c	1	1	581479
125	22,23	2,2	12	2 608 602 642	C1c	1	1	581486
150	22,23	2,4	12	2 608 602 643	C1c	1	1	581493
230	22,23	2,4	15	2 608 602 645	C1c	1	1	581516

Алмазные отрезные круги Expert for Stone

expert  Stone



- ▶ Для твёрдой горной породы (гранит, бетон, армированный бетон)
- ▶ Долгий срок службы благодаря сегментам высотой 12 мм
- ▶ Лазерная сварка алмазных режущих сегментов.



115	22,23	2,2	12	2 608 602 588	C1c	1	1	580946
125	22,23	2,2	12	2 608 602 589	C1c	1	1	580953
150	22,23	2,4	12	2 608 602 590	C1c	1	1	580960
180	22,23	2,4	12	2 608 602 591	C1c	1	1	580977
230	22,23	2,4	12	2 608 602 592	C1c	1	1	580984

Алмазные отрезные круги Standard for Stone

standard  Stone



- ▶ Для твёрдых материалов, таких как гранит, натуральный камень
- ▶ Недорогой алмазный отрезной круг – оптимальное решение для обработки твёрдых материалов
- ▶ Алмазные режущие сегменты с технологией термической опрессовки.

В упаковке 1 шт.



115	22,23	1,6	10	2 608 602 597	C1c	1	1	581035
125	22,23	1,6	10	2 608 602 598	C1c	1	1	581042
150	22,23	2	10	2 608 602 599	C1c	1	1	581059
180	22,23	2	10	2 608 602 600	C1c	1	1	581066
230	22,23	2,3	10	2 608 602 601	C1c	1	1	581073