

Алмазный чашечный шлифкруг Standard for Concrete

standard  **Concrete** ▶ Для шлифования толстых слоёв бетона



- ▶ Сегменты с термической опрессовкой
- ▶ Один ряд сегментов
- ▶ Максимальный дисбаланс 50 г*мм для исключения вибрации



Свойства изделия				Информация по заказу				
Макс. дисбаланс, г*мм	Диаметр, мм	Диаметр отверстия, мм	Высота сегмента, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
50	105	22,23	3	2 608 603 312	C1a	1	1	695183

Алмазный чашечный шлифкруг Standard for Concrete Turbo

standard  **Concrete** ▶ Для шлифования толстых слоёв бетона



- ▶ Сегменты с термической опрессовкой
- ▶ Шлифкольцо «Турбо» позволяет получить хорошее качество поверхности при чистовой обработке таких строительных материалов, как бетон
- ▶ Максимальный дисбаланс 50 г*мм для исключения вибрации



50	105	22,23	3	2 608 603 313	C1a	1	1	695190
----	-----	-------	---	---------------	-----	---	---	--------

Алмазный чашечный шлифкруг Standard for Concrete

standard  **Concrete** ▶ Для быстрого шлифования толстых слоёв бетона



- ▶ Для шлифмашины по бетону Eibenstock EBS 180 H
- ▶ Сегменты на пайке
- ▶ Один ряд сегментов
- ▶ Максимальный дисбаланс 50 г*мм для исключения вибрации



50	180	22,23	5,5	2 608 603 327	C1a	1	1	695466
----	-----	-------	-----	---------------	-----	---	---	--------