

Алмазные полировальные круги

Алмазные полировальные круги для использования с водяным охлаждением



- ▶ Алмазный полировальный круг подходит для обработки природного камня, преимущественно гранита и мрамора. Используйте алмазный полировальный круг с водой, устанавливая скорость вращения не более 4 000 об/мин. Для достижения идеального результата полировки следует использовать все размеры зерна (50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 и круг для полирования до зеркального блеска)
- ▶ Основа для алмаза из синтетической смолы с липучкой



Дiameter, мм	Зернистость	Диаметр отверстия, мм	Высота сегмента, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
Свойства изделия				Информация по заказу				

В упаковке 10 шт.

100	50	-	3	2 608 603 385	C1a	10	1	705660
-----	----	---	---	---------------	-----	----	---	--------

В упаковке 10 шт.

100	100	-	3	2 608 603 386	C1a	10	1	705677
-----	-----	---	---	---------------	-----	----	---	--------

В упаковке 10 шт.

100	200	-	3	2 608 603 387	C1a	10	1	705684
-----	-----	---	---	---------------	-----	----	---	--------

В упаковке 10 шт.

100	400	-	3	2 608 603 388	C1a	10	1	705691
-----	-----	---	---	---------------	-----	----	---	--------

В упаковке 10 шт.

100	800	-	3	2 608 603 389	C1a	10	1	705707
-----	-----	---	---	---------------	-----	----	---	--------