

Алмазные коронки для розеток с хвостовиком M 16

best  **Universal**

► Для сверления без удара. Для дрелей мощностью от 1 000 Вт. Идеальная частота вращения составляет от 1 500 до 2 000 об/мин



Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Количество сегментов	Высота сегмента, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия				Информация по заказу				
для мягких материалов и материалов средней твёрдости, например силикатного кирпича, кирпича, клинкера, кирпичной кладки								
68	60	3	7	2 608 550 575	C0a	1	1	464284
82	60	4	7	2 608 550 577	C0a	1	1	464307
для твёрдых стройматериалов, например силикатного кирпича, кирпича, клинкера, кирпичной кладки								
68	60	3	10	2 608 550 574	C0a	1	1	464277
82	60	4	10	2 608 550 576	C0a	1	1	464291

Принадлежности для алмазных коронок для розеток с переходником Power-Change



Свойства изделия	Информация по заказу	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Переходник Power Change с шестигранным хвостовиком 8 мм с твердосплавным центрирующим сверлом. Для коронок Ø 19-159 мм.						
	2 608 584 772	PC1b	1	1	375870	
Переходник Power Change с хвостовиком SDS-plus с твердосплавным центрирующим сверлом. Для коронок Ø 19-159 мм.						
	2 608 584 773	PC1b	1	1	375887	
Переходник Power Change Heavy Duty с шестигранным хвостовиком для патрона 11 мм; для коронок Ø 14-210 мм. Без центрирующего сверла.						
	2 608 580 095	PC1b	1	1	469500	
Переходник Power Change с хвостовиком SDS-plus. Для коронок Ø 14-210 мм. Без центрирующего сверла.						
	2 608 584 845	PC1b	1	1	429252	