

SDS-max-7

Максимальная скорость сверления

activeteq
Специальное центрирующее острие для эффективного засверливания в бетоне



Долговечный твердый сплав с мелкой зернистостью
Долгий срок службы/
Оптимальная износостойкость

Индикатор износа



Пока индикатор износа заметен на сверле, диаметр отверстия все еще находится в пределах допуска для установки дюбеля

4 режущие кромки; твердый сплав

Исключительно прочные и агрессивные S-образные режущие кромки твердосплавной пластины и скошенные вспомогательные режущие кромки для высокой производительности сверления

Дизайн спиралей «2+2»


Оптимально адаптированный к вибрациям дизайн спирали для эффективной передачи приводного усилия и максимальной скорости сверления

Ударные сверла SDS-max-7

max-7 Speed X



- Для неармированного и армированного бетона, силикатного кирпича, кирпичной кладки
- Для использования в перфораторах с патроном SDS-max
- Рабочая длина 200, 400, 600, 800 и 1200 мм
- * Ø 12-15 мм с двумя режущими кромками
- Повторно закрывающаяся профессиональная упаковка



Свойства изделия	Дiameter (D), мм		Рабочая длина (L1), мм		Общая длина (L2), мм		Код для заказа		Вид упаковки		Единица товарной упаковки		Единица транспортной упаковки ¹		Код EAN	
	Информация по заказу															
12	200	340	2 608 586 738*	P1h	1	1	564625									
12	400	540	2 608 586 739*	P1h	1	1	564632									
12	600	740	2 608 586 740*	P1h	1	1	564649									
12	800	940	2 608 586 741*	P1h	1	1	564656									
14	200	340	2 608 586 744*	P1h	1	1	564687									
14	400	540	2 608 586 745*	P1h	1	1	564694									
14	600	740	2 608 586 746*	P1h	1	1	564700									
14	800	940	2 608 586 747*	P1h	1	1	564717									

* с двумя режущими кромками

Единица товарной упаковки (штук в упаковке)



¹ Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.