

F015 0516 AB – LL0516

Material number	F015 0516 AB
EAN	8710364063994
4 аккумулятора AA LR6	✓



Технические данные

Технические характеристики

Тип лазера	635 нм
Класс лазерного излучения	2
Максимальная выходная мощность	< 1 мВт
Автоматическое нивелирование	Да
Точность на расстоянии 10 метров	5 мм
Рабочий диапазон	10 м
Источник питания	Аккумуляторы/AA
Допустимый угол наклона прибора при самовыравнивании	+/- 4 °
Время выравнивания	6 сек
Источник питания	4 аккумулятора AA (LR6)/1, 5 В
Рабочая температура	-1 °C -40 °C
Вес	0.47 кг



Информация об изделии

Информация об изделии	Один перекрестный лазер (одна горизонтальная линия и одна вертикальная) и одна вертикальная линия под углом в 90°; линии могут быть спроектированы По-отдельности Резьба винта треножника на 1/4" Наклонный режим работы: да
-----------------------	--

Торговая информация

Функции

- Высокая функциональность за счет режима автоматического выравнивания и режима наклона
- Отдельный инструмент для всех работ по регулировке уровня по 1 горизонтальной и 2 вертикальным линиям
- Вторая вертикальная линия для легкого определения угла 90°
- Автоматическое самовыравнивание для быстрого и точного выполнения работ, без настройки вручную
- Штатив с 1/4 дюйм. резьбой для удобного закрепления