

F015 1734 LA – 1734

Material number	F015 1734 LA
EAN	8710364071173
Полный вес вкл. упаковку	2.6 кг
Размеры (ШxВxГ)	315x244x82
Высота поддона	114.0 см
Высота инструмента	72.0 мм
Длина инструмента	227.0 мм
Ширина инструмента	277.0 мм
Масса нетто	2.0 кг
Боковая рукоятка	✓
Регулятор глубины	✓



Технические данные

Технические характеристики

Потребляемая мощность	1.8 А
Система патрона	SDS+
Ударная сила	1,0 Дж
Максимальный диаметр сверления в стали	10 мм
Диаметр сверления в бетоне	12 мм
Максимальный диаметр сверления в дереве	20 мм
Частота вращения без нагрузки	0 - 1.500 об/мин
Частота ударов	0 - 6.600 в минуту
Длина шнура	6 м
Вес	1,6 кг
Напряжение/частота	220–240 В / 50–60 Гц



Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	88 дБ (А)
Уровень звуковой мощности	99 дБ (А)
Стандартное отклонение	3 дБ (А)
Уровень вибрации (ударное бурение в бетоне)	12,0 м/с ²
Информация отсутствует (К)	1,5 м/с ²

Информация об изделии

Информация об изделии

Напряжение и частота: 220-240 В / 50-60 Гц
Очень компактная и легкая конструкция
Высокоэффективный двигатель с низким потреблением энергии
Экономичное потребление сырья
Очень длинный кабель питания (6 метров) обеспечивает наибольшую свободу движений при работе
Эффективный пневматический ударный механизм
Рукоятка с мягким нескользящим покрытием
Регулируемая частота вращения

Торговая информация

Функции

- Очень компактная и легкая конструкция (всего 1,6 кг)
- Надежный пневматический перфоратор для любых сверлильных работ в доме и на участке
- Экономичное потребление сырья с низким потреблением энергии
- 6-метровый кабель питания обеспечивает наибольшую свободу движений при работе
- Система SDS+ для быстрой и простой смены бит
- Возможность отключения ударного механизма для выполнения обычных операций сверления и завинчивания
- Рукоятка эргономичной формы для удобного использования и безопасной работы
- Рукоятка с мягким нескользящим покрытием обеспечивает комфортные условия работы
- Выключатель с функцией регулировки скорости с кнопкой фиксатора для работы в непрерывном режиме
- Выбор скорости колесиком предварительного выбора для оптимального выполнения различных работ
- Плавнорегулируемая боковая рукоятка для безопасной работы обеими руками
- Легко устанавливаемый регулятор глубины для сверления отверстий на заданную глубину