

F015 2899 NE – 2899



Material number	F015 2899 NE
EAN	8710364075621
Полный вес вкл. упаковку	2.8 кг
Размеры (ШxВxГ)	320x250x114
Высота поддона	115.0 см
Высота инструмента	230.0 мм
Длина инструмента	210.0 мм
Ширина инструмента	73.0 мм
Масса нетто	1.7 кг
2 аккумулятора 18 В 1,5 А·ч, Li-Ion	✓
Двухсторонний бит для шуруповерта	✓
Зажим для крепления на ремне	✓
Зарядное устройство 45 мин.	✓
Хранение бит	✓



Технические данные

Технические характеристики

Напряжение	18 В
Емкость аккумулятора	1,5 А•ч
Частота вращения без нагрузки	0-500/0-1600 об/мин
Максимальный крутящий момент	65 Нм
Установка крутящего момента	24+1
Диаметр патрона	13 мм
Макс. диаметр сверления в дереве	38 мм
Макс. диаметр сверления в стали	13 мм
Диаметр шурупов	8 мм
Время зарядки	0.75 ч
Вес с аккумулятором	1,6 кг
Напряжение/частота (зарядное устройство)	220–240 В / 50–60 Гц



Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	75 дБ (А)
Уровень звуковой мощности	86 дБ (А)
Стандартное отклонение	3 дБ (А)
Уровень вибрации (при сверлении отверстия в металле)	< 2,5 м/с²
Уровень вибрации (при завинчивании)	< 2,5 м/с²
Информация отсутствует (К)	1,5 м/с²

Информация об изделии

Информация об изделии	Напряжение и частота (зарядное устройство): 220–240 В / 50–60 Гц
-----------------------	--

Торговая информация

Функции

- Мощный инструмент с максимальным крутящим моментом 65 Н•м
- 13-ти миллиметровый одномофтовый быстрозажимной патрон с автоматическим зажимом шпинделя обеспечивает быструю и легкую замену принадлежностей.
- Компактная облегченная конструкция обеспечивает удобство работы
- Эксплуатационные характеристики: высокая скорость вращения для сверильных работ (до 38 мм) и высокий крутящий момент для сложных работ по завинчиванию шурупов (до 8 мм)
- 24-позиционная муфта обеспечивает высокую точность завинчивания + 1 дополнительная установка для сверления
- Система защиты элементов питания предохраняет от перегрузок, перегрева и глубокой разрядки, увеличивая срок службы аккумулятора
- Также индикатор уровня заряда аккумулятора предупреждает о перегрузке и сообщает о необходимости замены аккумулятора
- Подсветка для лучшего обзора обрабатываемой детали и более комфортной работы в плохо освещённых местах
- Электронный тормоз предотвращает чрезмерное затягивание шурупов и обеспечивает более быструю и производительную работу
- Необходимая информация об уровнях шума и вибрации данного инструмента содержится на сайте: www.skilmasters.com