

F015 4370 LD – 4370

Material number	F015 4370 LD
EAN	8710364071241
Полный вес вкл. упаковку	3.5 кг
Размеры (ШхВхГ)	341x268x104
Высота поддона	117.0 см
Высота инструмента	210.0 мм
Длина инструмента	220.0 мм
Ширина инструмента	71.0 мм
Масса нетто	2.2 кг
2 шестигранных ключа	✓
6 полотен пилы	✓
Переносной пластиковый кейс для хранения полотен	✓



Технические данные

Технические характеристики

Потребляемая мощность	550 Вт
Число ходов пилки	800 - 3.000 ударов в минуту
Маятниковый ход	5
Глубина пропила в древесине	75 мм
Глубина пропила в алюминии	12 мм
Глубина пропила в стали	4 мм
Высота хода пилки	20 мм
Вес	2,1 кг
Напряжение/частота	230–240 В / 50–60 Гц

Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	90 дБ (А)
Уровень звуковой мощности	101 дБ (А)
Стандартное отклонение	3 дБ (А)
Уровень вибрации (при резании древесины)	8,8 м/с ²
Уровень вибрации (при резании металла)	13,3 м/с ²
Информация отсутствует (К)	1,5 м/с ²

Информация об изделии

Информация об изделии



Торговая информация

Функции

- 5 режимов пиления в зависимости от материала: 1 установка для криволинейного пиления и 4 установки для пиления по прямой для различных материалов
- Плавная регулировка скорости для распила различных материалов с высокой точностью
- Направляющий ролик пилки **УВЕЛИЧЕННОГО РАЗМЕРА** обеспечивает оптимальную поддержку полотна и, соответственно, более точный распил
- Подсветка рабочей поверхности улучшает видимость при работе в плохо освещенных местах
- При помощи функции обдува рабочей поверхности очищает линию распила и облегчает контроль за точностью пиления
- Возможность удаления пыли через отверстие, рассчитанное на прямое соединение со шлангом стандартного бытового пылесоса
- Кнопка выключателя с фиксатором для работы в непрерывном режиме может включаться с обеих сторон инструмента
- Конструкция обеспечивает хороший обзор обрабатываемой заготовки
- Рукоятка с мягким покрытием для надежного и удобного захвата