

F015 5065 MA – 5065

Material number	F015 5065 MA	F015 5065 NA
EAN	8710364068210	8710364071630
Полный вес вкл. упаковку	5.8 кг	5.8 кг
Размеры (ШxВxГ)	380x263x206	380x263x206
Высота поддона	118.0 см	118.0 см
Высота инструмента	240.0 мм	240.0 мм
Длина инструмента	330.0 мм	330.0 мм
Ширина инструмента	235.0 мм	235.0 мм
Масса нетто	4.0 кг	4.0 кг
Брезентовая сумка	✓	✓
Ключ для замены дисков	✓	✓
Направляющая пропила	✓	✓
Пильное полотно с твердосплавными насадками Ø 184 мм 18 зубьев	✓	✓



Технические данные

Технические характеристики

Потребляемая мощность	1.250 Вт
Частота вращения без нагрузки	5.000 об/мин
Глубина пропила под углом 90°	65 мм
Глубина пропила под углом 45°	42 мм
Диаметр диска	184 мм
Диаметр держателя	16 мм
Вес	3,9 кг
Напряжение/частота	220–240 В / 50–60 Гц



Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	99 дБ (A)
Уровень звуковой мощности	110 дБ (A)
Стандартное отклонение	3 дБ (A)
Уровень вибрации	2,7 м/с²
Информация отсутствует (К)	1,5 м/с²

Информация об изделии

Информация об изделии	Напряжение и частота: 220-240 В / 50-60 Гц
-----------------------	--

Торговая информация

Функции

- Двигатель мощностью 1250 Вт
- Максимальная глубина пропила 65 мм под углом 90 градусов и 42 мм под углом 45 градусов
- Износоустойчивая конструкция с пылезащищенными шарикоподшипниками и косозубыми шестернями
- Блокировка шпинделя для удобной замены дисков
- Удобная мягкая рукоятка для оптимального управления инструментом
- Легко читаемые шкалы глубины и угла наклона относительно опоры
- Устройство для сбора пыли и опилок с патрубком для подключения стандартного бытового пылесоса или пылесборного мешка (приобретается отдельно: принадлежности Skil 2610387402)
- Необходимая информация об уровнях шума и вибрации данного инструмента содержится на сайте: www.skilmasters.com