

Material number	F015 9005 LA
EAN	8710364070756
Полный вес вкл. упаковку	2.3 кг
Размеры (ШхВхГ)	329x138x121
Боковая рукоятка	✓
Защитный кожух	✓
Ключ для смены принадлежностей	✓
Комплект фланцев	✓



Технические данные

Технические характеристики

Потребляемая мощность	550 Вт
Макс. диаметр круга	115 мм
Частота вращения без нагрузки	11000 об/мин
Диаметр держателя	22 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	1,6 кг
Напряжение/частота	230–240 В / 50–60 Гц



Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	92 дБ (A)
Уровень звуковой мощности	103 дБ (A)
Стандартное отклонение	3 дБ (A)
Уровень вибрации (при шлифовании плоских поверхностей)	10,5 м/с ²
Уровень вибрации (при работе шлифовальным кругом)	6,4 м/с ²
Информация отсутствует (K)	1,5 м/с ²

Информация об изделии

Информация об изделии	Напряжение и частота: 230-240 В / 50-60 Гц
-----------------------	--

Торговая информация

Функции

- Рукоятка с мягким нескользящим покрытием обеспечивает комфортные условия работы
- Компактная углошлифовальная машина; идеально подходит для разнообразных несложных работ по резанию и шлифованию
- Компактный и прочный металлический корпус редуктора обеспечивает легкий доступ даже в условиях ограниченного пространства
- Блокировка шпинделя для быстрой и простой смены принадлежностей
- Защитный кожух обеспечивает защиту от искр и регулируется в соответствии с условиями работы
- Ползунковый выключатель, обеспечивающий безопасность, позволяет работать даже в перчатках
- Шпиндель с резьбой M14 для фланца с креплением «Clis»