

F015 9782 LA – 9782

Material number	F015 9782 LA
EAN	8710364073061
Полный вес вкл. упаковку	6.3 кг
Размеры (ШхВхГ)	536x173x125
Высота поддона	101.0 см
Высота инструмента	160.0 мм
Длина инструмента	495.0 мм
Ширина инструмента	240.0 мм
Масса нетто	4.9 кг
Боковая рукоятка	✓
Защитный кожух	✓
Ключ для смены принадлежностей	✓
Комплект фланцев	✓
Шестигранный ключ	✓



Технические данные

Технические характеристики

Потребляемая мощность	2.400 Вт
Макс. диаметр круга	230 мм
Частота вращения без нагрузки	6600 об/мин
Диаметр держателя	22 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	5,2 кг
Напряжение/частота	230–240 В / 50–60 Гц



Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	99 дБ (A)
Уровень звуковой мощности	110 дБ (A)
Стандартное отклонение	3 дБ (A)
Уровень вибрации (при шлифовании плоских поверхностей)	6,5 м/с ²
Уровень вибрации (при работе шлифовальным кругом)	3,1 м/с ²
Информация отсутствует (K)	1,5 м/с ²

Информация об изделии

Информация об изделии	Напряжение и частота: 230-240 В / 50-60 Гц
-----------------------	--

Торговая информация

Функции

- Сверхмощный двигатель 2400 Вт для работы с наиболее твердыми материалами
- Плавный пуск для постепенного перехода к максимальной скорости и предотвращения отдачи
- Высококачественные компоненты обеспечивают надежность и долгий срок службы инструмента
- Боковая рукоятка может быть установлена в трех позициях для удобства при эксплуатации
- Задняя рукоятка замкнутой формы для обеспечения защиты рук пользователя
- Рукоятка с мягким нескользящим покрытием обеспечивает комфортные условия работы
- Трехметровый кабель питания обеспечивает оптимальную свободу движений при работе
- Блокировка шпинделя для быстрой и простой смены принадлежностей