

Универсальные инструменты «3 в 1» для обычного/ ударного сверления и заворачивания шурупов:

аккумуляторные перфораторы
с литий-ионной технологией.



Технические характеристики	Unео Maxx	Unео Maxx	Unео
Напряжение аккумулятора	18 В	18 В	14,4 В
Макс. Ø сверла по бетону	10 мм	10 мм	10 мм
Макс. Ø сверла по стали	8 мм	8 мм	8 мм
Макс. Ø сверла по древесине	10 мм	10 мм	10 мм
Число оборотов на холостом ходу	0-900 об/мин	0-900 об/мин	0-900 об/мин
Частота ударов	0-5 000 об/мин	0-5 000 об/мин	0-4 800 об/мин
Блокировка удара	✓	✓	✓
Энергия единичного удара	0,6 Дж	0,6 Дж	0,5 Дж
Ударный механизм Bosch	пневматический	пневматический	пневматический
Вес с аккумулятором	1,4 кг	1,4 кг	1,1 кг
Емкость аккумулятора	1,5 А•ч	1,5 А•ч	1,3 А•ч
Электронное управление Bosch	✓	✓	✓
Патрон Bosch SDS-Quick	✓	✓	✓
Реверс	✓	✓	✓
Индикатор направления вращения	✓	✓	✓
Индикатор заряда аккумулятора	✓	✓	✓
Встроенная подсветка	✓	✓	–
Система защиты элементов питания (ЕСР)	✓	✓	✓

Комплект поставки			
1-часовое зарядное устройство	✓ 1 600 Z00 001	–	–
Аккумуляторный блок	✓ 1 600 Z00 000	–	✓ (встроенный)
3-часовое зарядное устройство	–	–	✓
Сверла по бетону (SDS-Quick) 1 x Ø 6 мм, 1 x Ø 8 мм	✓	–	✓
Универсальные сверла (HSS-G) 1 x Ø 5 мм, 1 x Ø 6 мм	✓	–	✓
4 длинные биты 1 x Ph2, 1 x Pz1, 1 x Pz2, 1 x SL 1,0 x 5,5	✓	–	✓
Пластмассовый чемоданчик	2 609 004 211	–	2 609 002 734
Номер заказа	0 603 952 320	0 603 952 321	0 603 952 020
Код EAN	3 165 140 582 315	3 165 140 582 322	3 165 140 471 787

Обзор
с. 6



Аккумуляторные инструменты
для заворачивания шурупов,
обычного и ударного сверления



Быстрота и комфорт

Система SDS-Quick для легкой замены сверл SDS-Quick: просто вставьте сверло, зафиксируйте и – готово! С Unео можно использовать также любые другие сверла или насадки-биты с шестигранным хвостовиком.

► Дополнительную информацию о принадлежностях см. на с. 135

