

НОВИНКА! Для простой и быстрой покраски стен и потолочных перекрытий:

электрический валик PPR 250 от Bosch.

Также подходит для нанесения латексных красок



Технические характеристики	PPR 250*
Номинальная потребляемая мощность	35 Вт
Производительность	0-400 мл/мин
Нанесение краски	2 м²/мин
Ширина красильного валика	25 см
Длина Paintroller	40 см
Длина Paintroller с удлинительным элементом	120 см
Регулируемая высота при соединении с банкой с краской	18-30 см
Вес Paintroller	0,7 кг
Вес	4,0 кг

Комплект поставки	
Переходник EasyClean под водопроводный кран типоразмера M22, M24	✓
Удлинительный элемент	✓
Красильный валик 25 см	✓
Номер заказа	0 603 2A0 000
Код EAN	3 165 140 630 528

* В продаже с 1 квартала 2012 г.

НОВИНКА! Для обработки углов, кромок и структурированных поверхностей:

система краскораспыления Bosch PFS 105 E WALLPaint.

Также подходит для нанесения латексных красок



Технические характеристики	PFS 105 E WALLPaint
Номинальная потребляемая мощность	350 Вт
Производительность	0-200 г/мин
Нанесение краски	10 м² за 10 мин
Производительность распыления	105 Вт
Объем контейнера	1000 мл
Длина шланга	3,4 м
Вес Paintroller	2,0 кг
Вес	4,9 кг

Комплект поставки	
Удлинитель рукоятки	✓
Номер заказа	0 603 206 201
Код EAN	3 165 140 651 097



Системы тонкого распыления для лаков и лазурей
с. 101

Распыление обычных красок для стен даже в труднодоступных местах – с PFS 105 E WALLPaint больше не проблема!

Система SprayControl обеспечивает равномерное нанесение краски, особенно в труднодоступных местах и на структурированные поверхности. Благодаря регулируемому в 2 положениях соплу можно легко настроить нужный режим распыления и приниматься за работу: узкая струя – для обработки кромок, углов и труднодоступных мест, широкая – для покраски поверхностей большой площади.



Подходящая принадлежность для электрического валика

- Красильный валик 25 см
- Угловой валик
- Система замены шланга
- Переходник EasyClean для водопроводных кранов типоразмера 1/2", 3/4", 1"

► Дополнительную информацию о принадлежностях см. на с. 148

Проще не бывает – система EasyClean

После завершения покраски система сначала полностью опорожняется с помощью насоса, работающего на холостом ходу, затем снимаются все элементы подачи краски, после чего систему можно легко промыть благодаря универсальному подсоединению к водопроводному крану. В виде альтернативы Paintroller можно промыть чистой водой, закачиваемой насосом из ведра.

