

Равномерное нанесение без наплывов, волосков кисточки и комочков краски:

практичные системы тонкого распыления PFS от Bosch.



Технические характеристики	PFS 105 E	PFS 65	PFS 55
Номинальная потребляемая мощность	350 Вт	280 Вт	280 Вт
Производительность	0-150 г/мин	0-130 г/мин	0-110 г/мин
Производительность распыления	105 Вт	65 Вт	55 Вт
Нанесение краски	5 м ² за 6 мин	5 м ² за 10 мин	5 м ² за 12 мин
Объем контейнера	800 мл	600 мл	600 мл
Вес	4,9 кг	2,8 кг	1,3 кг
Длина шланга	3,4 м	1,8 м	–

Комплект поставки			
Бачок, 600 мл	–	✓	✓
Бачок, 800 мл	✓	–	–
Измеритель вязкости 100 мл	✓	✓	✓
Емкость 600 мл с крышкой	✓	–	–
Удлинитель рукоятки	✓	✓	✓
Ремень для переноски	–	✓	–
DVD с программой тренинга	✓	✓	✓
Номер заказа	0 603 206 200	0 603 206 100	0 603 206 000
Код EAN	3 165 140 455 169	3 165 140 455 152	3 165 140 455 145

НОВИНКА! – Теперь
и для нанесения
краски для стен
с. 99



PFS 65



reddot design award
winner 2010

Легкая замена банки с краской

Система Bosch SDS позволяет выполнять быструю смену банки с краской без использования вспомогательного инструмента – одним нажатием кнопки, а также гарантирует простую очистку.

► Дополнительную информацию о принадлежностях см. **на с. 148**

