




Multi Material для торцовочных и настольных циркулярных пил



- Использование универсальной смазки 2 607 001 409 многократно повышает срок службы при обработке металла, например алюминия.



b1: ширина пропила
b2: толщина
основного диска

Внешний диаметр, мм		Отверстие, мм		Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм		Число зубьев		Результат пиления		Форма зуба		NL/диаметр TKS		Код для заказа		Вид упаковки		Единица товарной упаковки		Единица транспортной упаковки		Код EAN 3165140...	
Свойства изделия											Информация по заказу												
210	30	2,5/1,8	80	●●●	HTLCG	-	2 608 640 445	C1a	1	1	317436												
216	30	2,5/1,8	60	●●	HTLCG	-	2 608 640 446	C1a	1	1	317443												
216	30	2,5/1,8	80	●●●	HTLCG	-	2 608 640 447	C1a	1	1	317450												
250	30	3,2/2,5	80	●●●	HTLCG	7/42	2 608 640 516	C1a	1	1	193061												
254	30	3,2/2,5	60	●●	HTLCG	-	2 608 640 449	C1a	1	1	317474												
254	30	3,2/2,5	80	●●●	HTLCG	-	2 608 640 450	C1a	1	1	317481												
254	30	3,2/2,5	96	●●●●	HTLCG	-	2 608 640 451	C1a	1	1	317498												
260	30	3,2/2,5	80	●●●	HTLCG	-	2 608 641 204	C1a	1	1	373869												
300	30	3,2/2,5	96	●●●●	HTLCG	7/42 10/60	2 608 640 518	C1a	1	1	193085												
305	30	3,2/2,5	80	●●●	HTLCG	-	2 608 640 452	C1a	1	1	317504												
305	30	3,2/2,5	96	●●●●	HTLCG	-	2 608 640 453	C1a	1	1	317511												
350	30	3,2/2,5	96	●●●●	HTLCG	-	2 608 640 770	C1a	1	1	236935												