

Биты Diamond Impact и держатель Anti shock: сверхвысокая прочность



- **Технология Anti shock** — высокая долговечность при использовании в импульсных гайковертах
- **Технология Best grip** — микрочастицы алмаза для максимально плотной посадки в головку шурупа
- **Ударопрочный магнит** — стабилизирует даже самые длинные винты
- **Технология Torsion zone** — исключительно длительный срок службы при работе с импульсными гайковертами
- **Технология Max fit** — исключительно высокая точность посадки в головку шурупа

Diamond Impact для шурупов с крестообразным шлицем Phillips

Diamond Impact



Размеры		Длина, мм		Код для заказа		Вид упаковки		Единица товарной упаковки		Единица транспортной упаковки		Код EAN 3165140...	
Свойства изделия				Информация по заказу									
Привод ISO 1173 C6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4“													
PH2		25	2 608 522 042	PC1a	1	5	631211						
PH3		25	2 608 522 043	PC1a	1	5	631228						
PH2		25	2 608 522 061	P1a	10	1	631402						
Привод ISO 1173 E6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4“													
PH2		50	2 608 522 051	PC1a	1	5	631303						
PH3		50	2 608 522 052	PC1a	1	5	631310						