

Комплекты торцовых ключей по DIN 3129 для винтов с шестигранной головкой



- Высокопроизводительные инструменты для заворачивания из специального стального сплава
- Изготовлены процессом горячейковки — высочайшая степень прочности материала, отличная степень твёрдости, высокая вязкость и большой срок службы

Надёжные комплекты торцовых ключей для тяжёлых условий эксплуатации, напр. в устройствах для обслуживания автомобилей или в тяжёлом машиностроении.

Наборы торцовых ключей для импульсных гайковёртов

Свойства изделия	Раствор ключа мм	Внешний диаметр (D1), мм	Для резьбы	Внешний диаметр (D2), мм	Длина (L), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
------------------	------------------	--------------------------	------------	--------------------------	---------------	----------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------

Привод, внутренний четырехгранник по DIN 3121, 1/4" (A)

5	13	M 2,6	8,9	25	1 608 551 000	P0b	1	1	025621
5,5	13	M 3	9,5	25	1 608 551 001	P0b	1	1	088008
6	13	M 3,5	10,2	25	1 608 551 002	P0b	1	1	025638
7	13	M 4	11,4	25	1 608 551 003	P0b	1	1	025645
8	13	M 5	12,7	25	1 608 551 004	P0b	1	1	025652
9	13	(M 5)	13,5	25	1 608 551 005	P0b	1	1	025676
10	13	M 6	15,3	25	1 608 551 006	P0b	1	1	025669
11	13	M 7	16,5	25	1 608 551 007	P0b	1	1	088015
12	13	-	17,9	25	1 608 551 008	P0b	1	1	088022
13	13	M 8	19,1	25	1 608 551 009	P0b	1	1	088039

Привод, внутренний четырехгранник по DIN 3121, 3/8" (A)

7	19	M 4	12,5	34	1 608 552 000	P0b	1	1	025683
8	19	M 5	13,8	34	1 608 552 001	P0b	1	1	025690
9	19	(M 5)	15	34	1 608 552 002	P0b	1	1	025706
10	19	M 6	16,4	34	1 608 552 003	P0b	1	1	025713
11	19	M 7	17,7	34	1 608 552 004	P0b	1	1	070386
12	19	-	19	34	1 608 552 005	P0b	1	1	025720
13	22	M 8	20,2	34	1 608 552 006	P0b	1	1	088046
14	22	(M 8)	21,5	34	1 608 552 007	P0b	1	1	025737
15	22	-	22,9	34	1 608 552 008	P0b	1	1	025744
16	22	-	24,3	34	1 608 552 009	P0b	1	1	025751
17	22	M 10	25,4	34	1 608 552 010	P0b	1	1	088053

