

Направляющие салазки с патрубком, для отрезания — хомут

- ▶ Направляющие с патрубком Ø 35 мм.
- ▶ С настроечными кулачками

Свойства изделия	Информация по заказу				
	Диаметр, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки



Направляющие салазки с патрубком, для отрезания

Хомут с кодированием, винтовой замок

Для GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..);

GWS 26-180 JBV + SDS (1 601 855 U..) Professional

180	2 602 025 284	Pof	1	1	485739
-----	---------------	-----	---	---	--------

Направляющие салазки с вытяжным кожухом, для отрезания

Хомут с кодированием, винтовой замок

Для GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../

0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230

(0 601 856 5..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 U..) Professional

230	2 602 025 285	Pof	1	1	485746
-----	---------------	-----	---	---	--------

Направляющие салазки с патрубком, для отрезания

Для GWS 20-180 (0 601 751 O..); GWS 20-180 H (0 601 849 O..); GWS 20-180 JH

(0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..);

GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J

(0 601 753 O..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 853 1../

0 601 853 4../0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBX + SDS

(0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J

(0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 O..); GWS 26-180 H (0 601 855 1..);

GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV

(0 601 856 G..) Professional



180	1 605 510 179	Pof	1	1	024419
-----	---------------	-----	---	---	--------

Направляющие салазки с патрубком, для отрезания

Для GWS 20-230 (0 601 752 O..); GWS 20-230 / 230 J (0 601 752 O..); GWS 20-230 H

(0 601 850 O..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..);

GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..);

GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 O..);

GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H

(0 601 854 1../0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..);

GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J

(0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..);

GWS 26-230 JBV (0 601 856 5../0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..) Professional;

PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..);

PWS 1900 (0 603 359 W..)



230	1 605 510 180	Pof	1	1	024426
-----	---------------	-----	---	---	--------

Направляющие салазки с патрубком, для отрезания

Для GWS 24-300 J + SDS; GWS 24-3000 Professional

300	1 605 510 215	Pof	1	1	053020
-----	---------------	-----	---	---	--------