


Свёрла HSS-R по металлу, DIN 338, с уменьшенным хвостовиком



- ▶ Спиральное сверло из быстрорежущей стали по DIN 338
- ▶ Праворежущее спиральное сверло, тип N, острие сверла 118°, допуск на диаметр h 8
- ▶ Завальцованная спираль со шлифованной фаской, с поверхностным упрочнением путём обработки паром
- ▶ Диаметр хвостовика меньше диаметра сверления, цвет сверла: чёрный
- ▶ 2 режущие кромки, цил., 2-спир.



Острие В



Свойства изделия	Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Диаметр хвостовика (d), мм	Информация по заказу				
					Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
10,5	87	133	10	10	2 608 595 346	P1c	1	5	323673
11,0	94	142	10	10	2 608 595 347	P1c	1	5	323680
11,5	94	142	10	10	2 608 595 348	P1c	1	5	323697
12,0	101	151	10	10	2 608 596 648	P1c	1	1	085540
12,5	101	151	10	10	2 608 596 649	P1c	1	1	085557
13,0	101	151	10	10	2 608 596 651	P1c	1	1	085564
13,5	108	160	12	12	2 608 596 672	P1c	1	1	085571
14,0	108	160	12	12	2 608 596 652	P1c	1	1	085588
14,5	114	169	12	12	2 608 596 653	P1c	1	1	085595
15,0	114	169	12	12	2 608 596 654	P1c	1	1	085601
15,5	120	178	12	12	2 608 596 655	P1c	1	1	085618
16,0	120	178	12	12	2 608 596 656	P1c	1	1	085625
16,5	125	184	12	12	2 608 596 657	P1c	1	1	085632
17,0	125	184	12	12	2 608 596 658	P1c	1	1	085649
18,0	130	191	12	12	2 608 596 659	P1c	1	1	085656
19,0	135	198	12	12	2 608 596 662	P1c	1	1	085663
20,0	140	205	12	12	2 608 596 663	P1c	1	1	085670

Наборы свёрл по металлу HSS-R (завальцованные), DIN 338



Свойства изделия			Информация по заказу				
Диаметр, мм	Диаметр, дюйм	Рабочая длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Набор из 5 свёрл по металлу HSS-R, DIN 338, острие сверла 118°							
2,0	-	-	2 607 018 351	P1c	5	1	061070
3,0							
4,0							
5,0							
6,0							