

Насадки для технического фена Bosch, все модели



Понижающее сопло

с суженной частью для работы в углах или концентрации теплового излучения на меньших поверхностях, например, при распайке

Свойства изделия	Информация по заказу					
-	20	1 609 201 648	C1a	1	1	015110

Насадки для технического фена Bosch с электроникой

► Для GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE



Понижающее сопло

в качестве круглой насадки для концентрации теплового излучения или в качестве переходника для специальных насадок

14	1 609 201 647	C1a	1	1	015134
----	---------------	-----	---	---	--------



Понижающее сопло

Базовые элементы для всех дополнительных насадок Ø 9 мм

9	1 609 201 797	C1a	1	1	013123
---	---------------	-----	---	---	--------



Сварочный наконечник

с боковым каналом для подачи пластмассовой сварочной проволоки диаметром до 5 мм. В комбинации с редукционной насадкой Ø 9 мм

10	1 609 201 798	C1a	1	1	013130
----	---------------	-----	---	---	--------



Щелевая насадка

Для сварки внахлест узких участков плёнок ПВХ. В комбинации с редукционной насадкой Ø 9 мм

10	1 609 201 799	C1a	1	1	013147
----	---------------	-----	---	---	--------



Режущее сопло

Для высокой концентрации теплового излучения при разрезании твёрдого пенопласта толщиной до 100 мм. В комбинации с редукционной насадкой Ø 9 мм

10	1 609 201 800	C1a	1	1	013154
----	---------------	-----	---	---	--------



Сварочное сопло

с отверстием для подачи пластмассовой сварочной проволоки диаметром до 4 мм. В комбинации с редукционной насадкой Ø 9 мм

10	1 609 201 801	C1a	1	1	013161
----	---------------	-----	---	---	--------

