

Принадлежности для сверл по металлу

Фрезерные сверла HSS, цилиндрический хвостовик



- Заточенное сверло, острие сверла с крестообразной подточкой 118°, глубокоотянутые режущие зубья

Диаметр (D), мм	Общая длина (L2), мм	Диаметр хвостовика (d), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3165140...
Свойства изделия			Информация по заказу				

Заточенные фрезерные сверла из быстрорежущей стали HSS; острие сверла с крестообразной подточкой 118°, глубокоотянутые режущие зубья

Для цветных металлов, древесины

Рекомендуемая частота вращения: 1 000–2 000 об/мин



6	90	6	2 608 597 528	P1c	1	1	107433
---	----	---	---------------	-----	---	---	--------

Фрезерное сверло из быстрорежущей стали HSS, с мелкой насечкой

Для цветных металлов, стали, пластмасс, древесины

Рекомендуемая частота вращения: 1 000–2 000 об/мин



6	85	6	2 609 200 199	P1c	1	1	085151
---	----	---	---------------	-----	---	---	--------

Насадка для заточки сверл S 41

- Для дрелей с диаметром шейки шпинделя 43 мм, оптимальное число оборотов 2 000–3 000 об/мин
- Для дрелей с диаметром 2,5–10 мм и углом острия 118°

Насадка для заточки сверл S 41



			2 607 990 050	C1a	1	1	070249
--	--	--	---------------	-----	---	---	--------

Запасной заточный круг для насадки для заточки сверл

			2 608 600 029	C0a	1	1	070256
--	--	--	---------------	-----	---	---	--------

Универсальная смазка



Универсальная смазка

Использование универсальной смазки многократно повышает срок службы при обработке металла

			2 607 001 409	M0b	1	1	271240
--	--	--	---------------	-----	---	---	--------