

Перфоратор с патроном SDS-plus



GBH 4-32 DFR Professional

Самый быстрый универсальный перфоратор в классе 4-килограммовых инструментов

- ▶ Разнообразное применение для долбежных и сверлильных работ, а также при выполнении работ с полой сверлильной коронкой
- ▶ Сверлит на 30 % быстрее (Ø 25 мм) по сравнению с аналогичными инструментами других производителей
- ▶ Небольшие значения вибрации (всего 10 м/с²) для неустойчивой работы благодаря системе гашения вибрации Vibration Control от Bosch



Технические данные	... см. с. 147
Код для заказа	0 611 332 ...
Номинальная потребляемая мощность	900 Вт
Макс. энергия единичного удара	4,2 Дж
Число ударов при ном. числе оборотов	0 – 3600 уд/мин
Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами	6 – 32 мм
Значение вибрации (сверление/долбление)	12,0/9,0 м/с²
Вес	4,7 кг
Комплект поставки	... 100
Кейс (2 605 438 651)	x
Ограничитель глубины 310 мм (1 613 001 003)	x
Сменный патрон SDS-plus (2 608 572 213)	x
Дополнительная рукоятка (2 602 025 176)	x



Отбойный молоток с патроном SDS-plus

GSH 3 E Professional

Специалист по реконструкции и ремонту


- ▶ Высокая производительность выемки благодаря мощному двигателю 650 Вт и использованию специального зубила для снятия керамической плитки
- ▶ Длительный срок службы благодаря сверхнадежному ударному механизму, зажиму и системе смазки
- ▶ Невероятно удобен в работе благодаря малому весу (всего 3,5 кг), компактной конструкции, фиксируемому выключателю с функцией акселератора и мягким накладкам

Другие преимущества

- ▶ До 40 % увеличение производительности благодаря оптимальной комбинации отбойного молотка и зубила
- ▶ Благодаря удачному сочетанию отбойного молотка и зубила уменьшение разлома керамической плитки до 90 %
- ▶ Специальная крышка для быстрой и простой замены угольных щеток



Технические данные	... см. с. 147
Код для заказа	не поставляется
Номинальная потребляемая мощность	650 Вт
Макс. энергия единичного удара	2,6 Дж
Число ударов при ном. числе оборотов	0 – 3500 уд/мин
Значение вибрации (долбление)	17,5 м/с²
Вес	3,5 кг
Комплект поставки	
Тюбик со смазкой (№ запасной части 1 615 430 005)	x
Зубило для снятия керамической плитки 260 x 40 мм (2 608 690 091)	x
Кейс (2 605 438 482)	x
Пикообразное зубило (№ запасной части 2 608 690 095)	x
Дополнительная рукоятка (2 602 025 140)	x



Перфораторы с патроном SDS-plus

GBH 2-23 REA Professional

GBH 2-20 D Professional



Технические данные	0 611 250 ...	0 611 25A ...
Номинальная потребляемая мощность	710 Вт	650 Вт
Макс. энергия единичного удара	2,3 Дж	1,7 Дж
Число ударов при ном. числе оборотов	0 – 4400 уд/мин	0 – 4980 уд/мин
Номинальное число оборотов	0 – 1000 об/мин	0 – 1300 об/мин
Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами	4 – 23 мм	4 – 20 мм
Оптимальный диапазон сверления в бетоне с использованием ударных сверл	4 – 12 мм	4 – 10 мм
Макс. диам. отверстия в стали	13 мм	13 мм
Значение вибрации (сверление/долбление)	15,5/- м/с²	13,5/9,5 м/с²
Вес	3,6 кг	2,3 кг

Комплект поставки	... 500	... 400
5 уплотнительных колец (№ запасной части 1 619 P06 107)	x	–
Всасывающее устройство	x	–
Кейс	x	–
Кейс (2 605 438 524)	–	x
Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010)	–	x
Дополнительная рукоятка (2 602 025 141)	–	x
Дополнительная рукоятка (№ запасной части 1 619 P06 104)	x	–

Перфораторы с патроном SDS-plus

GBH 2-24 D Professional

GBH 2-24 DF Professional



Технические данные	0 611 2A0 ...	0 611 2A0 ...
Номинальная потребляемая мощность	790 Вт	790 Вт
Макс. энергия единичного удара	2,7 Дж	2,7 Дж
Число ударов при ном. числе оборотов	0 – 4700 уд/мин	0 – 4700 уд/мин
Номинальное число оборотов	0 – 950 об/мин	0 – 950 об/мин
Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами	4 – 24 мм	4 – 24 мм
Оптимальный диапазон сверления в бетоне с использованием ударных сверл	6 – 14 мм	6 – 14 мм
Макс. диам. отверстия в стали	13 мм	13 мм
Значение вибрации (сверление/долбление)	17,0/13,0 м/с²	17,0/13,0 м/с²
Вес	2,8 кг	2,9 кг

Комплект поставки	... 000	... 100
Кейс (2 605 438 524)	x	x
Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010)	x	x
Сменный патрон SDS-plus (2 608 572 213)	–	x
Кулачковый патрон 13 мм	–	x
Дополнительная рукоятка (2 602 025 141)	x	x