

Принадлежности для шлифмашины по бетону


Принадлежности для шлифмашины по бетону



	Розн.тр.уп.	Розн.ед.уп.	Код для заказа
Запасная щетка для вытяжного кожуха для шлифмашин по бетону Bosch GBR 14 CA Professional	1	3	2 600 290 026



Рукоятка-скоба	1	1	3 601 303 017
----------------	---	---	---------------



Быстрозажимная гайка SDS-clik M 14 Для любых угловых шлифмашин с резьбой M 14 (используемая длина резьбы — выступ над инструментом наибольшей толщины — не менее 6 мм) с 08/90 Указание: центрирование круга следует выполнять по опорному фланцу, а не по гайке	1	1	1 603 340 031
--	---	---	---------------



Зажимная гайка Для крепления всех кругов Ø 115–230 мм после 08/90.	1	1	1 603 340 040
---	---	---	---------------



Опорный фланец для резьбы M 14 для крепления всех кругов Ø 115–150 мм после 08/90	1	1	1 605 703 099
--	---	---	---------------



Рожковый ключ под два отверстия, изогнутый для алмазных и твердосплавных чашечных шлифкругов Для GBR 14 CA; GNF 35 CA Professional	1	1	3 607 950 017
--	---	---	---------------

Кейс

(см. также «Система хранения L-BOXX» на с. 16/17)



Исполнение (материал)	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Розн. тр.уп.	Розн. ед.уп.	Код для заказа
Пластмассовый кейс Для GBR 14 CA; GNF 20 CA Professional						
К	604	340	158	1	1	3 605 438 018

Бороздодел

GNF 20 CA Professional


Удобный инструмент с функцией константной электроники

- Функция константной электроники для поддержания постоянного числа оборотов даже при большой нагрузке
- Работа без усталости благодаря особо малому весу
- Безопасное и оптимальное с точки зрения эргономики использование

Другие преимущества

- Защита от непреднамеренного пуска
- Защита от перегрузок
- Быстрая регулировка положения защитного кожуха без инструмента с фиксацией
- Удаление пыли
- Непрерывная резка с незначительным усилием
- Фиксация шпинделя для легкой смены кругов

Технические данные	... см. с. 177
Код для заказа	0 601 612 ...
Номинальная потребляемая мощность	900 Вт
Регулируемая глубина паза	0 – 20 мм
Ширина паза	3 – 23 мм
Диам. круга	115 мм
Комплект поставки	... 508
5 распорных шайб, 4 мм (№ 3 600 102 043)	x
Опорный фланец (№ запасной части 3 600 390 023)	x
Бороздодел (3 607 950 000)	x
Кейс (2 605 438 127)	x
Круглая гайка (№ запасной части 3 603 345 005)	x
Ключ под два отверстия (1 607 950 043)	x



Бороздодел

GNF 35 CA Professional

Выносливый инструмент с функцией константной электроники

- Зпатентованная система пылеизоляции Bosch гарантирует максимально долгий срок службы
- С функцией константной электроники для поддержания постоянного числа оборотов даже при нагрузке
- Максимальное удобство при эксплуатации благодаря эргономичному дизайну ручки и многообразию вариантов захвата

Другие преимущества

- Оптимальное удобство использования благодаря малому весу
- Удобный доступ для быстрой и простой замены круга с помощью только одного инструмента

Технические данные	... см. с. 177
Код для заказа	0 601 621 ...
Номинальная потребляемая мощность	1400 Вт
Регулируемая глубина паза	0 – 35 мм
Ширина паза	3 – 39 мм
Диам. круга	150 мм
Комплект поставки	... 708
3 распорные шайбы, 4 мм (№ 3 609 202 041)	x
4 распорные шайбы, 6 мм (№ 3 609 202 042)	x
Опорный фланец (№ 3 609 202 039)	x
Бороздодел (№ 3 607 959 005)	x
Кейс (3 605 438 053)	x
Круглая гайка (№ 3 609 202 040)	x
Ключ под два отверстия, изогнутый (3 607 950 017)	x

