

Угловая шлифмашина

GWS 12-125 CI Professional

Максимальная производительность и высокий уровень защиты пользователя


- Высокая производительность благодаря двигателю мощностью 1200 Вт с функцией константной электроники
- Долгий срок службы благодаря двигателям с непосредственным охлаждением, защите от перегрузок и долговечным угольным щеткам
- Самая эффективная защита пользователя благодаря системе KickBack Stop, защите от непреднамеренного включения, устойчивому к проворачиванию защитному кожуху и гашению вибраций

Другие преимущества

- Большая кнопка блокировки шпинделя для быстрой и простой замены рабочих инструментов



Технические данные	... см. с. 199
Код для заказа	0 601 793 ...
Номинальная потребляемая мощность	1200 Вт
Число оборотов холостого хода	11 500 об/мин
Диам. круга	125 мм
Комплект поставки	... 002
Опорный фланец (№ запасной части 2 605 703 014)	x
Защитный кожух (1 605 510 365)	x
Зажимная гайка (1 603 340 040)	x
Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control (2 602 025 171)	x
Ключ под два отверстия (1 607 950 043)	x



Угловая шлифмашина

GWS 12-125 CIP Professional

Новая серия угловых шлифмашин PROtection: надежность, оптимальное удобство в использовании и превосходная защита пользователя


- Надежная защита пользователя: выключатель PROtection отключает двигатель сразу после отпускания кнопки
- Превосходный контроль над инструментом благодаря различным возможностям приведения выключателя в действие
- Мощные и выносливые двигатели с функцией константной электроники для высокоэффективной работы

Другие преимущества

- Лидерство в сфере защиты пользователя благодаря функции KickBack Stop и защите от непреднамеренного включения
- Долгий срок службы благодаря двигателям с непосредственным охлаждением, защите от перегрузок и долговечным угольным щеткам



Технические данные	... см. с. 199
Код для заказа	0 601 793 ...
Номинальная потребляемая мощность	1200 Вт
Число оборотов холостого хода	11 500 об/мин
Диам. круга	125 мм
Комплект поставки	... 202
Опорный фланец (№ запасной части 2 605 703 014)	x
Защитный кожух (1 605 510 365)	x
Зажимная гайка (1 603 340 040)	x
Дополнительная рукоятка Vibration Control (2 602 025 171)	x
Ключ под два отверстия (1 607 950 043)	x



Новинка!

Угловая шлифмашина

GWS 12-125 CIE Professional

Максимальная производительность и высокий уровень защиты пользователя


- Высокая производительность благодаря двигателю мощностью 1200 Вт с функцией константной электроники
- Долгий срок службы благодаря двигателям с непосредственным охлаждением, защите от перегрузок и долговечным угольным щеткам
- Самая эффективная защита пользователя благодаря системе KickBack Stop, защите от непреднамеренного включения, устойчивому к проворачиванию защитному кожуху и гашению вибраций

Другие преимущества

- Большая кнопка блокировки шпинделя для быстрой и простой замены рабочих инструментов



Технические данные	... см. с. 200
Код для заказа	0 601 794 ...
Номинальная потребляемая мощность	1200 Вт
Число оборотов холостого хода	2800 – 11 500 об/мин
Диам. круга	125 мм
Комплект поставки	... 002
Опорный фланец (№ запасной части 2 605 703 014)	x
Защитный кожух (1 605 510 365)	x
Зажимная гайка (1 603 340 040)	x
Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control (2 602 025 171)	x
Ключ под два отверстия (1 607 950 043)	x



Угловая шлифмашина

GWS 12-125 CIEP Professional

Новая серия угловых шлифмашин PROtection: надежность, оптимальное удобство в использовании и превосходная защита пользователя


- Надежная защита пользователя: выключатель PROtection отключает двигатель сразу после отпускания кнопки
- Превосходный контроль над инструментом благодаря различным возможностям приведения выключателя в действие
- Мощные и выносливые двигатели с функцией константной электроники для высокоэффективной работы

Другие преимущества

- Лидерство в сфере защиты пользователя благодаря функции KickBack Stop и защите от непреднамеренного включения
- Долгий срок службы благодаря двигателям с непосредственным охлаждением, защите от перегрузок и долговечным угольным щеткам



Технические данные	... см. с. 200
Код для заказа	0 601 794 ...
Номинальная потребляемая мощность	1200 Вт
Число оборотов холостого хода	2800 – 11 500 об/мин
Диам. круга	125 мм
Комплект поставки	... 202
Опорный фланец (№ запасной части 2 605 703 014)	x
Защитный кожух (1 605 510 365)	x
Зажимная гайка (1 603 340 040)	x
Дополнительная рукоятка Vibration Control (2 602 025 171)	x
Ключ под два отверстия (1 607 950 043)	x



Новинка!