

Угловая шлифмашина

GWS 15-125 CIT Professional

Максимальная производительность и высокий уровень защиты пользователя



- ▶ Высокая производительность благодаря двигателю мощностью 1500 Вт с функцией константной электроники
- ▶ Долгий срок службы благодаря двигателям с непосредственным охлаждением, защите от перегрузок и долговечным угольным щеткам
- ▶ Самая эффективная защита пользователя благодаря системе KickBack Stop, защите от непреднамеренного включения, устойчивому к проворачиванию защитному кожуху и гашению вибраций

Другие преимущества

- ▶ Удобство использования благодаря эргономичному корпусу с мягкими накладками для надежного захвата



Технические данные	... см. с. 201
Код для заказа	0 601 797 ...
Номинальная потребляемая мощность	1500 Вт
Число оборотов холостого хода	2800 – 9300 об/мин
Диам. круга	125 мм
Комплект поставки	... 002
Опорный фланец (№ запасной части 2 605 703 014)	x
Защитный кожух (1 605 510 365)	x
Зажимная гайка (1 603 340 040)	x
Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control (2 602 025 171)	x
Ключ под два отверстия (1 607 950 043)	x



Угловая шлифмашина

GWS 15-150 CI Professional

Максимальная производительность и высокий уровень защиты пользователя



- ▶ Высокая производительность благодаря двигателю мощностью 1500 Вт с функцией константной электроники
- ▶ Долгий срок службы благодаря двигателям с непосредственным охлаждением, защите от перегрузок и долговечным угольным щеткам
- ▶ Самая эффективная защита пользователя благодаря системе KickBack Stop, защите от непреднамеренного включения, устойчивому к проворачиванию защитному кожуху и гашению вибраций

Другие преимущества

- ▶ Удобство использования благодаря эргономичному корпусу с мягкими накладками для надежного захвата



Технические данные	... см. с. 201
Код для заказа	0 601 798 ...
Номинальная потребляемая мощность	1500 Вт
Число оборотов холостого хода	9300 об/мин
Диам. круга	150 мм
Комплект поставки	... 006
Опорный фланец (№ запасной части 2 605 703 014)	x
Защитный кожух (1 605 510 366)	x
Зажимная гайка SDS	x
Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control (2 602 025 171)	x
Ключ под два отверстия (1 607 950 043)	x



Угловая шлифмашина

GWS 15-150 CIP Professional

Новая серия угловых шлифмашин PROtection: надежность, оптимальное удобство в использовании и превосходная защита пользователя

- ▶ Надежная защита пользователя: выключатель PROtection отключает двигатель сразу после отпускания кнопки
- ▶ Превосходный контроль над инструментом благодаря различным возможностям приведения выключателя в действие
- ▶ Мощь и надежность: мощные и выносливые двигатели с функцией константной электроники для высокоэффективной работы


Другие преимущества

- ▶ Лидерство в сфере защиты пользователя благодаря функции KickBack Stop и защите от непреднамеренного включения
- ▶ Долгий срок службы благодаря двигателям с непосредственным охлаждением, защите от перегрузок и долговечным угольным щеткам



Технические данные	... см. с. 201
Код для заказа	не поставляется
Номинальная потребляемая мощность	1500 Вт
Число оборотов холостого хода	11 500 об/мин
Диам. круга	150 мм
Комплект поставки	
Опорный фланец (№ запасной части 2 605 703 014)	x
Быстрозажимная гайка SDS (1 603 340 031)	x
Защитный кожух (1 605 510 366)	x
Зажимная гайка (1 603 340 040)	x
Дополнительная рукоятка Vibration Control (2 602 025 171)	x
Ключ под два отверстия (1 607 950 043)	x

Новинка!



Угловая шлифмашина

GWS 15-125 CIH Professional

Высокая эффективность и оптимальный комфорт

- ▶ Оптимальное удобство использования благодаря эргономичной рукоятке с мягкой накладкой и лучшее распределение веса на единицу мощности для длительного применения и выполнения работ над головой
- ▶ Мощный двигатель «Чемпион» на 1500 Вт с функцией защиты от непреднамеренного включения и функцией константной электроники
- ▶ Система KickBack Stop распознает блокировку диска и немедленно отключает инструмент



Технические данные	... см. с. 202
Код для заказа	0 601 830 ...
Номинальная потребляемая мощность	1500 Вт
Число оборотов холостого хода	11 000 об/мин
Диам. круга	125 мм
Комплект поставки	... 222
Опорный фланец (№ запасной части 2 605 703 014)	x
Защитный кожух (1 605 510 365)	x
Зажимная гайка (№ запасной части 1 603 345 043)	x
Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control (2 602 025 123)	x
Ключ под два отверстия (№ запасной части 1 607 950 052)	x

